

西安仁创内置式水箱自洁消毒器

产品名称	西安仁创内置式水箱自洁消毒器
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

内藏式西安市水箱自洁消毒器由电器柜和爆气混合罐两个部分组成，电器柜为爆气混合罐等电气设备部分自动控制系统，爆气混合罐含有潜污泵、出水管、旋转喷头、爆气等部位组成，二者之间由传送支气管及电缆联接（钛金属曝气盘式混合罐无潜污泵及电线连接）。

内藏式爆气混合罐分两种爆气方式：

1、带潜污泵式爆气混合罐

首先把自洁消毒器的爆气混合罐放置储水箱的下端，以确保储水箱的水循环系统匀称。当水量做到液位变送器设置的高水位时，电器柜正式启动直流高压电源和潜污泵所形成的强氧化性汽体经管路，至爆气一部分：对水开展爆气消毒杀菌，与此同时，潜污泵将通过消毒杀菌水送到储水箱，使停滞不前的水循环系统下去，如此往复下来...可以对水质彻底的消毒杀菌，确保了水的品质。

2、带钛金属曝气盘式混合罐

具备高效率混和实际效果：爆气混合罐内部采用钛金属曝气盘，比一般的爆气石效率**70%-80%。

安全系数更高一些：爆气混合罐内部结构不会有家用电器一部分，（活性氧（O3）对潜水泵及电源插头具有极强的腐蚀性），不会造成水里走电、通电等安全隐患。

更耐用：爆气混合罐具有很强的耐蚀性，可正常启动6-10年，不用拆换。

组装更简单：并没有电缆线一部分连接，仅需传送支气管将电器柜与混合罐联接就可以。

服务器臭氧设备原理

它工作原理是O2(或气体)根据高频率高压电场，使氧转化为活性氧，并立即和水混和，运用活性氧强化学作用，消灭水中的细菌。消灭病菌效果**浓度值，能够通过调节渗水工作压力、供气量、电**等调整来实现。

服务器选用浓度较高的臭氧消毒机件,为不锈钢板石英石介质产生管：水冷散热、风冷式双冷技术性：*优控制的气动阀门解决系统设置：进口的开关电源关键部件，计算机控制电子电源，具备稳压管变频式和变压三大功能：可以连续24小时的工作中：专用型电源装置气体放电管产生*优匹配：选用开关电源开关电源技术性，高效率达95%之上：

西安市水箱自洁消毒器安装应用表明

- 1、内嵌型安装中依靠储水箱、蓄水池的入孔，爆气混合罐放在储水箱、蓄水池底端正中间，连接电缆和输气管道,若几台应均衡布局（钛金属曝气盘混合罐无电线连接）；
- 2、将电器柜组装在干燥自然通风，有防潮、防水防雨对策；
- 3、联接爆气混合罐与电器柜间的电缆线和输气管道（钛金属曝气盘混合罐无电线连接）；
- 4、接入220V开关电源，机器设备开始运动；
- 5、当水位小于浮球液位计限制的水位线时，潜污泵及直流高压电源暂停工作，当液位仪升到一定高度时，电器柜会自动运行；
- 6、如果需要清除维护保养储水箱、蓄水池时，先断开电器柜电源；
- 7、机器设备出厂时给予电器柜与爆气混合罐的电源插头、联接支气管，长短各10米（钛金属曝气盘混合罐无电缆），如遇到有突发情况，可以提前告知。