

# 美式箱变厂家 温州美式箱变 美式箱变系列 美式箱变系列报价

产品名称	美式箱变厂家 温州美式箱变 美式箱变系列 美式箱变系列报价
公司名称	上海八电电气有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石工业区
联系电话	86-057727816777 15558989077

## 产品详情

美式箱变厂家 温州美式箱变 美式箱变系列 美式箱变系列报价 主要特点：

过载能力强，允许过载2倍2个小时，过载1.6倍7个小时而不影响箱变寿命。采用肘式插接头，可以十分方便高压进线电缆的连接，并可在紧急情况下作为负荷开关使用，即可带电拔插。采用双熔断器保护，插入式熔断器（BAY—o—net）为双敏熔丝（温度、电流）保护箱变二次侧发生的短路故障。后备限流保护熔断器（ELSP）保护箱变内部发生的故障，用于保护高压侧。变压器一般采用高燃点油（FR3）。高压负荷开关保护用熔断器等全部元件都与变压器铁芯、绕组放在同一油箱内。美式箱变用途：组合式美式箱变是将变压器器身、高压负荷开关、熔断器等元件一同放在变压器油箱内，因浸在油中，元件体积大为缩小，结构更为紧凑，安装方便、灵活。全绝缘、全密封结构、安全可靠、操作方便、免维护。广泛应用于住宅小区、高业中心、厂矿企业、机场、车站、学校等场所。美式箱变特点

1结构紧凑、体积小、安装方便、灵活 2全绝缘、全密封结构、安全可靠、免维护，可靠保护人身安全；  
3高压侧采用双熔断器保护，其中插入式熔断器熔丝为双敏熔丝（温度、电流）、后备熔断器为限流熔断器，降低了运行成本； 4高压进线采用电缆接插件结构，全绝缘、安全可靠、操作方便；  
5既可用于环网，又可用于终端，转换十分方便，提高了供电的可靠性 6变压器为三相三柱或三相五柱等结构，铁芯采用阶梯接缝工艺或卷铁芯工艺，噪声低、损耗低、抗短路和过载能力强。 7采用真空干燥和真空注油的特殊工艺，我公司将用在110kV产品的此工艺延伸到10kV产品，为提高产品质量提供有力保障。 8箱体可根据运行环境的要求采用防腐设计和特殊喷漆处理，具有“三防”功能，即防凝露、防盐雾、防霉菌的功能，并能满足高温、高湿环境下的防腐要求。