

优质防火隔离带 电系电话：

产品名称	优质防火隔离带 电系电话：
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

产品详情

外墙保温防火隔离带

根据目前的标准指为阻止保温火灾大面积燃烧的防火隔离带或者A级防火的全岩棉外保温系统。

目前市场上的防火隔离带一、岩棉防火隔离带“岩棉板”主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。该系统经由欧洲顶级保温品牌-

Baumit（堡密特）推出，获得欧洲技术认证（ETA）。目前市场上主要的A级防火外墙外保温系统介绍（以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121）1．堡密特”岩棉板”外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。该系统经由欧洲顶级保温品牌-

Baumit（堡密特）推出，获得欧洲技术认证（ETA），具有30多年成功防火保温经验。2．系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。3．岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。二、酚醛复板 目前国内已有的标准

《堡密特岩(矿)棉板外墙外保温系统应用技术规程》标号:DBJ/CT080-2010

《外墙外保温建筑构造》2010年新编,新华书店有售.发行人:中国建筑标准设计研究院 标准号：10J121

以上的标准是2010年8月后全国首个关于保温防火隔离带和A级防火外墙外保温系统的标准