

## 926合金钢材成分926合金腐蚀性能

产品名称	926合金钢材成分926合金腐蚀性能
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	执行标准:国标、军标、航标 材料元素:铬、镍、钼、其他 探伤等级: 级
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

### 926合金

热处理工艺分类如下：

整体热处理——退火——包括不完全、完全退火和等温退火、球化退火、去应力退火。

整体热处理——正火——主要是低碳钢的力学性能，切削加工性。

整体热处理——淬火——淬火介质有盐水淬，水淬和油淬。

整体热处理——回火——常见的回火工艺有：低温回火，中温回火，高温回火和多次回火等

整体热处理——调质——为了一定的强度和韧性

整体热处理——时效——以合金的硬度、强度或电性磁性等

化学热处理——渗碳——渗碳根据渗剂的态的不同分为固体渗碳、渗碳、气体渗碳三种。

化学热处理——渗氮——常用的是气体渗氮和离子渗氮。

表面热处理——火焰淬火——主要参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。

表面热处理——感应加热——零件如果局部硬度要求较高时选择此处理。

926合金 碳(C) 0.02, 锰(Mn) 2.00, 镍(Ni)24.0 ~ 26.0, 硅(Si) 0.5, 磷(P) 0.03, 硫(S) 0.01, 铬(Cr)19.0 ~ 21.0, 铜(Cu)0.5 ~ 1.5, 钼(Mo)6.0 ~ 7.0, 氮(N)0.15 ~ 0.25。

供货形式有：板、管、棒、焊材、管件、锻件等。主要品种有：NS3201 NS321 NS143(NS1403) NS322 (NS3202) NS322 NS3202 NS1403 NS1402 NS1404 NS144(NS1404) NS323(NS3203) NS3203 NS323 NS144 NS333 NS3303 NS333(NS3303) NS334 NS112 NS334(NS3304) NS3304 NS111 NS1101 GH90 GH600 GH3600 H36000 GH605 GH4145 GH145(GH4145) GH188(GH5188) GH188 GH2136 H41450 GH145 GH4033 GH33 GH33(GH4033) GH3128 GH128 GH128(GH3128) GH738(GH4738) GH706(GH2706) GH2706 GH706 GH901 GH90(GH2901) GH2901 GH230 GH26 GH4738 GH3044 GH3039 GH39(GH3039) GH39 GH2132 GH4169 GH80A GH4080A GH169(GH4169) H41690 GH4049 GH536 GH5188 GH141 GH3030 GH30(GH3030) GH30 GH169 GH15 GH1015 GH3625 GH20 GH825 GH3536 GH536(GH3536) GH22 GH739 H36250 GH159 GH1140 GH131 GH1131 GH131(GH1131) GH132 GH1132 GH132(GH1132) GH36(GH3036) GH36 GH3036 GH136(GH1136) GH136 GH1136 H11400 4J29 Invar36 4J42 4J36 4J32 Hastelloy B HX哈氏合金 HB-2 HC-4 HC-22 HC276 HC-276 HG-30 Hastelloy B-2 Hastelloy C-4 HastelloyC-22 C276 C-276 Hastelloy C-276 HastelloyX HastelloyC Hastelloy 2000 Hastelloy G-30 UNS N08367、Inconel 600/601/625/690/X-750/718 UNS N07718 镍Ni201/Ni200、哈氏合金C-276/C-22/C-2000/C-4/B-3/G-30 Incoloy825/800/800L/800H/800HT/840/20 蒙乃尔合金、MONEL 400/K-500 (2.4668)等高镍合金。钛及钛合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、哈氏合金、MONEL 合金、INCOLOY 合金、INCONEL 合金、镍材等材料，有着不同的耐腐蚀特性，为化工设备行业特殊工况环境而设计，为化工装备业广泛采用的材料。我司常年供应以上特材。化工生产工艺的复杂性决定了化工设备选材的广泛性，如高温、高腐蚀环境、特殊混合介质。正确选用适合工况的材料，不仅zui大程度地节约成本，而且能减少选材不当造成的安全隐患。常用脱Liu脱硝特材有：25 4SMO、AL-6XN、Cronifer 1925hMo ( 1.4529 )、INCONEL 690、哈氏合金 HASTELLOY C-276、H ASTELLOY C-22... 电厂烟气脱Liu脱硝设备是火力发电站的附带设备，能有效控制大气污染。燃煤火力发电设备在工作时，会产生大量含有环境污染的氯化物。在氯离子浓度超过 10,000ppm 的环境下，使用 6Mo 超级不锈钢及高耐腐蚀镍合金（如哈氏合金）设计的烟气脱Liu装置，可降低防止大气污染，减少设备腐蚀损耗，延长使用寿命。

926合金成分钢材 上海凯冶金属制品有限公司提供多种型号的『926合金』,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的926合金质量过硬,价格优惠。想找更多926合金的价格\厂商\供应商请与我们联系，我们期待您的来电~

产品标准是衡量926合金材料质量的尺子，而热处理是强化926合金材料性能的方式。不管是模具钢、不锈钢还是高温合金，都离不开标准和热处理。标准又以日本的JIS标准、美国的AISI标准和ASTM标准以及德国的DIN标准为广泛适用；而热处理中不锈钢/高温合金以固溶强化为主，模具钢以“四把火”为主。国内有上海凯冶可以提供926合金材料详尽的产品标准和热处理信息。

926合金热处理h1150d “ ”；926合金相当国内什么材质

926合金进料单；926合金不锈钢 标准多图

926合金不锈钢标准好不好；926合金的ph是什么意思火吗

926合金钢锭火吗；926合金为什么部件的材料怎么办

926合金金相检验组图；926合金抗拉强度

Co-50该合金为钴基合金，该合金在含硫油料的作燃料的时候在氧化硫的环境中，具有较高的抗腐蚀性能，广泛应用于石油化工装置中渣油汽化炉锻件喷嘴，高温高压阀门，内燃机排气阀，密封面，链锯导板，等离子喷焊，高温模具，汽轮机叶片，炉子部件等。常用典型变形司太立合金：Stellite6,Stellite6B,Stellite6K,Stellite25,Stellite6B主要用途为高强度纸浆搅拌机、关键定向钻具、用零部件等。Stellite6K主要用途为、铲土机刀片等。产品：棒、环、管、机加工成品。高温合金板、带材具有优良的抗氧化、抗腐蚀和抗冷、热疲劳性能，优良的热、冷工艺（杯突、弯曲）性能和焊接性能，可应用于酸、碱、盐腐蚀，能够

满足在-250 ~ 1300 高温、磨蚀等各种恶劣环境下使用的需求。

926合金镍价暴涨也导致不锈钢价格上涨。印尼引发镍矿的供应担忧，首先影响的是LME镍价格，由于中国是国ji/大的钢铁生产国，已经转向使用红土镍矿来生产含镍生铁，这种价格便宜的低品级镍铁合金被用于生产不锈钢，如果镍价格继续上行，不锈钢企业的产能将会受到影响并收缩。也有分析人士认为，对于这些不锈钢企业而言，不仅需要面对售价的大幅提高，还需应对采购成本大幅推升带来的业绩承压。如果镍产量持续不足，则不锈钢工厂将面临减产，这也将导致不锈钢市场面临份额的风险，一些风险能力承受较小的不锈钢企业或面临风险。