

鞍山绝缘性道钉锚固剂

产品名称	鞍山绝缘性道钉锚固剂
公司名称	大连海滨格润特建材有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:格润特 型号:GRT 产地:大连
公司地址	辽宁 大连市甘井子区 中华西路中南大厦A座
联系电话	013940946662 13940946662

产品详情

环保型绝缘道钉锚固剂国标品质环氧树脂道钉锚固剂-以前锚固剂替代产品

环保型绝缘道钉锚固剂为反应型环氧树脂材料,产品符合Q/CR352-2016标准要求,测试600万次以上,潮湿绝缘强度高,使用过程中不产生任何废弃物,安全环保

- 1、抗拔力:6h>60KN, 12h>90KN
- 2、性能好。
- 3、流动性好,能使道钉孔填充密实。
- 4、潮湿绝缘性能好,特别是优于水泥基锚固剂。

- 5、抗冻性能好,可在-5℃下正常施工,负温环境不影响锚固剂强度增长。
- 6、具有很好的抗渗性、耐腐蚀、耐热性好。
- 7、不含有对钢筋有害成分,能保护道钉不锈蚀。
- 8、灌浆成型后无收缩,确保高精确度的安装需要。

环保型绝缘道钉锚固剂国标品质环氧树脂道钉锚固剂-锚固剂替代产品

环氧树脂道钉锚固剂注意事项1、严禁使用未拌合均匀或处于初凝状态的锚固剂,配制好的胶液应在10分钟内用完。2、锚固过程中严禁道钉与轨枕孔壁及底部填充物接触以免影响绝缘效果。3、孔底填充物要压实,严禁粘附于孔壁,以免在孔壁与锚固剂之间形成隔离层影响抗拔效果。4、严禁轨枕预留孔壁潮湿情况下锚固,以免影响抗拔效果。5、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象,使用前应先摇匀方可使用。6、在25℃环境温度下,锚固完成12h后可上线受力,严禁提前受力,以免造成损坏。温度低于25℃时完全固化时间将相应延长。