

钢质防爆门

产品名称	钢质防爆门
公司名称	北京五加防盗门制造有限责任公司
价格	3800.00/平米
规格参数	
公司地址	北京市顺义区木林镇李各庄10号
联系电话	01086852789 18610640701

产品详情

1.产品描述：五加门业近几年来研发的钢质防静电防爆门

。铰链侧有2个防静电防爆门铰。门框内侧均有防静电密封槽，内衬三元乙丙气密封胶条。上下各有1个防静电天地门栓。采用防静电手轮加机械锁开启。五加门业设计研发的防爆门窗系列产品，防爆系数安全可靠，是国内首家获得权威部门检测并核发资质证书的高新技术企业单位。五加防爆门窗系列产品，还可以依据使用工况进行特殊设计，完全满足终端使用需求。随着人们安全意识的逐步提高，防爆门窗产品也得到了广泛的应用，因为没有相应的标准，所以无论从设计单位，还是使用单位，都难以找到适合自己使用工况的完备产品，五加门业本着用户至上的原则，以人为本的设计理念，是唯一一家能够结合使用工况进行二次设计的生产厂家。

2.材料说明：框料主材采用50mm*100mm*3mm碳钢型材，门扇门体内、外层均采用标称厚度为2.0mm厚碳结钢板，中置钢质骨架填充防爆阻燃矿棉，配以特种防静电铰链、防静电手轮锁，门体填充阻燃材料。

钢质防爆密闭门进行爆炸试验后，在没有破坏试验样品的前提下，根据防爆密闭门上出现的不同情况，对防爆密闭门的级别作出如下规定。

爆炸性气体混合物得传爆能力，标志着其爆炸危险程度的高低，爆炸性混合物得传爆能力越大，其危险性越高。爆炸性混合物得传爆能力可用最大试验安全间隙表示。同时，爆炸性气体、液体蒸汽、薄雾被点燃的难易程度也标志着其爆炸危险程度得高低。

钢质防爆密闭门进行爆炸试验后，在没有破坏试验样品的前提下，根据防爆密闭门上出现的不同情况，对防爆密闭门的级别作出如下规定。

爆炸性气体混合物得传爆能力，标志着其爆炸危险程度的高低，爆炸性混合物得传爆能力越大，其危险性越高。爆炸性混合物得传爆能力可用最大试验安全间隙表示。同时，爆炸性气体、液体蒸汽、薄雾被点燃的难易程度也标志着其爆炸危险程度得高低。