

高硬石膏腻子粉混合机结构简单出料方便恒优外墙涂料生产设备

产品名称	高硬石膏腻子粉混合机结构简单出料方便恒优外墙涂料生产设备
公司名称	郑州恒优机械有限公司
价格	10200.00/台
规格参数	容量:2.2m 主轴直径:102mm 功率:7.5KW
公司地址	演武路中段北侧政协综合楼一栋4层404
联系电话	19937777260

产品详情

干粉搅拌机工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。

干粉搅拌机是由立式搅拌机即可单独工作,与输送机、储存罐、电子计量自动包装机(适用于阀口袋,节省3-4个工人,显著提高生产效率)可实现加料--搅拌—包装一条龙生产,是传统生产工艺的更新换代产品.

干粉搅拌机是由适应于多种干粉、细颗粒状物料的混合(如:腻子粉、粉刷石膏、干粉砂浆、彩色水泥、各种矿粉、化工材料、有机肥料等).

干粉搅拌机——适用范围

干粉砂浆搅拌机引进了国外技术数据，经永兴设备厂专业技术人员消化创新设计成果，是一种新型高效混合设备，广泛适用于化工、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固—固（即粉体与粉体）、固-浆（即粉体于胶浆液）的物料混合。

干粉搅拌机——机器的结构特点

- 1、该机为卧式筒体，内外二层螺旋带具有**的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，用途广泛的多功能混合设备。
- 2、混合速度快，混合均匀度高，特别是粘性，螺旋带上可以安装刮板，更适应稠状、糊状的混合。

3、在不同物料的混合要求下（特殊物料必须每次混合后需清洗），采用不同螺旋带结构，可加热、干燥的夹套型。

干粉搅拌机——使用方法

- 1、接通电源，在搅拌前，先用湿布将搅拌锅和搅拌叶擦净。
- 2、将称好的水泥与标准砂倒入搅拌锅内。
- 3、开动机器，拌和5s后徐徐加水，在20s—30s内加完。
- 4、自开动机器起搅拌 180 ± 5 s停机。
- 5、将粘在叶片上的胶砂刮下，取下搅拌锅。
- 6、待操作结束后，应及时清洗搅拌叶和搅拌锅。