

橡胶止水带A中埋式橡胶止水带A广锐橡胶止水带厂家

产品名称	橡胶止水带A中埋式橡胶止水带A广锐橡胶止水带厂家
公司名称	衡水广锐橡胶制品有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:广锐 型号:651 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡秦家南田村
联系电话	13273331813

产品详情

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

按制造材质分为

橡胶止水带（R），如：天然胶、氯丁胶、丁苯胶等

塑料止水带（P），如：聚氯乙烯、聚乙烯等

金属止水带（M），如：铜、不锈钢、碳钢等

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇筑过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影

响止水效果,具体注意事项如下：

- 1、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

橡胶止水带

橡胶止水带

- 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

橡胶止水带是用来进行止水的，钢边橡胶止水带在橡胶中间焊止水片外面近模板处焊定位片，对于钢边橡胶止水带要求满焊，定位片只要牢固就可以了，定位片距模板要有一到二公分的距离，这之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出，割掉螺杆后用微膨胀砂浆填平。还有种国内少见，就是用短一点的螺杆外加连接螺杆，拆模后可以很方便地拆下。

橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好地结合，以免影响止水效果。