

G25P系列 低压内胀式封堵应用密封测试接头

产品名称	G25P系列 低压内胀式封堵应用密封测试接头
公司名称	深圳市慧烁机电有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:格雷希尔GripSeal 操作压力:从真空到3Bar 操作温度:-20 至120
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋4层（注册地址）
联系电话	13962195250

产品详情

G25P低压内胀式密封测试接头，需要注意的是此款接头只能起到封堵作用，体积小成本低，主要密封受操作空间影响的内孔、管孔等，因为此款接头只有“密封”特性，没有任何抓紧特征，所以在使用时不能与任何液体接触。

一、密封连接方案

- 1、低成本内胀式密封连接
- 2、用于封堵，结构简单、维护方便
- 3、体积小，适用于空间受限场合
- 4、重量轻，降低操作员劳动强度
- 5、无损连接，不会对测试管件造成损伤

二、产品特点

- 1、多种密封圈材质可选，圆柱形密封圈密封面积大，密封性好
- 2、颈部可灵活加长，便于密封圈深入孔洞内部，避免干涉
- 3、安全锁紧消栓保障安全生产，提高生产效率

3、 铝合金手柄操作简单，降低操作者的劳动强度

三、 产品参数

1、 操作压力：从真空到3Bar

2、 密封范围：10.5mm-22.5mm

3、 主体材料：铝合金

4、 主密封圈：氯丁橡胶/丁腈橡胶

5、 操作温度：-20 至120