

# G35系列 高压内胀式铝合金密封测试接头

产品名称	G35系列 高压内胀式铝合金密封测试接头
公司名称	深圳市慧烁机电有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:格雷希尔GripSeal 操作压力:从真空到50Bar到70Bar 操作温度:-20 至120
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋4层（注册地址）
联系电话	13962195250

## 产品详情

G35系列密封测试接头是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案，应用于制冷、新能源行业，如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种以上标准型号,能满足管件直径9.52mm-41.28mm范围的密封,并可定制其它尺寸,尺寸可到100mm。

### 一、格雷希尔G35系列的产品简介

- & 锁紧爪牙：高硬度锁紧爪牙能够牢牢的抓住管件内壁提 高耐压上限
- & 横纹特征：锁紧爪牙上的细小横纹能够增大受力面积，提供更牢固的抓紧力
- & 多点密封：特殊的爪牙形状，多点接触提供更多抓紧力的同时减小内壁刮伤
- & 航空铝、尼龙把手：体积小、重量轻，操作轻便，降低操作者的劳动强度
- & 管螺纹流体孔：符合国际 标准，国内常用，相关配件易得

### 二、格雷希尔G35系列的产品参数

- & 操作压力：从真空到50Bar到70Bar
- & 密封范围：10mm~100mm

& 插入尺寸：12mm~23mm

& 流量接口：G1/8螺纹孔或ZG1/8螺纹孔

& 主体材料：铝合金、不锈钢、尼龙

& 主密封圈：丁腈橡胶

& 内密封圈：丁腈橡胶

& 操作温度：-20 至120