

玻璃纤维棉夹芯板 玻璃纤维棉复合板 供应

产品名称	玻璃纤维棉夹芯板 玻璃纤维棉复合板 供应
公司名称	北京鑫顺明达彩钢板有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京通州北京市通州区潮县镇马头村委会东侧600米
联系电话	010-80599036 13810755463

产品详情

产品介绍纯玻璃纤维棉夹芯板 北京纯玻璃纤维棉夹芯板

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
 - 2、燃烧性能：不燃。
 - 3、热荷重收缩温度：643度。
 - 4、吸湿性：3.9%。
 - 5、有机物含量：2.9%。
- 岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉 表观密度：岩棉120kg/m³ 导热系数：0.04W/(m·K) 最高使用温度：450
规格：1000*600、1200*600mm 岩棉板执行标准：国标 工作温度：80-450 吸湿率：3.9% 特点：1. 防火等级：A级2. 耐火极限：1--4小时3. 平整外观，隐藏钉设计，金属质感好4. 水波纹、纯平、V字筋多种平面效果可选5. 先进的连接方式，极佳的气密性6. 芯材采用高密度憎水棉，防水性能极佳7. 易于安装，横排、竖排两种排板方式可选，满足多种安装要求产品属性新型玻璃纤维棉夹芯板 该板型可加工表面效果有——水波纹，纯平，浮雕，方波(供选择)。有效宽度：1000mm。(隐藏式螺钉连接或明钉式连接)。生产厚度：50mm、75mm、100mm。注：采用防火PIR聚氨酯侧封技术，提高了搭接(插接)处的气密性、水密性有效防止冷桥现象的发生。同时。克服了板材在搬运、安装过程中搭接处钢板与芯材剥离现象的发生。主要用途公司承建的项目涉及多高层民用建筑、大型超市、仓储物流库、工业厂房、电厂及体育场馆等多个领域，在建设项目的咨询、设计制作及安装施工方面积累了丰富的经验，可以满足国内外不同客户的需求，真正实现全程一体化服务其他说明1. 防火等级：A级2. 耐火极限：1--4小时3. 平整外观，隐藏钉设计，金属质感好4. 水波纹、纯平、V字筋多种平面效果可选5. 先进的连接方式，极佳的气密性6. 芯材采用高密度憎水棉，防水性能极佳7. 易于安装，横排、竖排两种排板方式可选，满足多种安装要求交易说明玻璃纤维棉夹芯板价格 首付30%定金订货，待生产完成后，在本公司验收合格后交付余款，发货。具体事宜详谈