

进口PVB树脂清关|报关代理|海关申报,专业上海港清关公司

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 进口PVB树脂清关 报关代理 海关申报,专业上海港清关公司 |
| 公司名称 | 雅盈供应链(上海)有限公司 |
| 价格 | 500.00/单 |
| 规格参数 | 服务亮点1:多年从业经验 服务亮点2:快速响应专注高效 |
| 公司地址 | 上海外高桥自贸区奥纳路188号 |
| 联系电话 | 021-61060986 15000636740 |

产品详情

进口PVB树脂清关|报关代理|海关申报,专业上海港清关公司,雅盈供应链是一家专业从事进口代理服务公司,公司操作过很多的进口货物清关代理服务!服务内容主要有:进口报关代理,全程供应链代理,海运代理,EXW上门提货办理,启运港出口手续办理,保税仓储,贴标印标服务,进口标签设计及审核,进口方案设计,收支服务,外贸代理服务,进出口增值服务等等!欢迎来电,雅盈供应链竭诚为您服务!

进口危险品海外提货 进口危险品空运海运 进口危险品清关申报 进口危险品MSDS翻译
进口危险品GHS标签设计 进口危险品口岸属地查验 进口危险品物流方案设计
进口危险品全链条物流配送

我司雅盈供应链隶属于上海卓鹰清关——熟悉危险品进口流程手续/一站式门到门危险品进口物流供应链!进口危险品海外提货/物流/空运海运/报关代理/代理查验/目的地查验/物流派送/MSDS申报要求。给力的上海口岸危险品进口清关|外贸代理|货代公司,我在这边等你!

推荐服务:进口PVB树脂清关|报关代理|海关申报,专业上海港清关公司

进口危化品及其包装申报的法律依据

2020年发布《关于进出口危险化学品及其包装检验有关问题的公告》(2020年第129号)

2023年发布《关于进一步加强进口危险化学品检验的公告》(2023年第29号)

“检验检疫名称”如何填报？

原则：“先归类，后归危”，要在归类准确的基础上，再选择的“检验检疫名称”。

危险化学品“检验检疫名称”

一般为“HS名称+括号注释”，注释的命名结构为“危险化学品+主要运输危险性”

“运输危险性”一般可以在该货物安全数据单的第十四项“运输信息”中查找。用作的，采用“危险化学品+是否用作”的命名结构。

注意：

不属于危险货物的危险化学品括号内的注释仅为“其他危险化学品”或“危险化学品”。

当HS编码下仅有一个“检验检疫名称”时，HS名称一般与“检验检疫名称”相同。

“货物属性”如何填报？

一般情况下，“检验检疫名称”应与“货物属性”信息相一致。如“检验检疫名称”申报为涉危“检验检疫名称”的，“货物属性”应勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”。

注意：由于《危险化学品目录》有类属条目，相关危险化学品无法穷举，存在部分危险化学品暂无涉危“检验检疫名称”

的情况。如企业确认申报货物为危险化学品，“检验检疫名称”无涉危“检验检疫名称”时，可选择非危“检验检疫名称”，但在“货物属性”栏应如实勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”，不应勾选“非危险化学品”。

“危险货物信息”如何填报？

“危险货物信息”栏共有5个子项，根据货物的情况如实填写。

注意：货物是否属于危险货物的依据是《关于危险货物运输的建议书规章范本》。

非危险货物：

不是所有的危险化学品都属于危险货物，是否属于危险货物可在该货物安全数据单第十四项“运输信息”中查找。不属于危险货物的，此处选择“是”，剩余其他四个子项可以不填写。例图中，该危险化学品属于危险货物，此处应选择“否”。

UN编号：

由危险货物运输专家会编制的数编号，用以识别一种或一类特定。相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写：“1230”。

危险类别：

相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写：“3+6.1”。
具有主次危险性的，主危险性和次危险性之间使用“+”连接。

包装类别：

相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写“2”。

注意：

此处为安全数据单上的包装类别，不是实际的包装类别。

“货物属性”选择“散装危险化学品”的不需填写。

包装UN标记：

安全数据单上没有相应信息，需要从危险化学品的实际包装上获取。包装上类似下图中的标记，需提前与国外发货人联系获取。

注意：

包装UN标记中的包装类别应高于或等于安全数据单第十四项中的包装类别。

不属于危险货物或“货物属性”选择“散装危险化学品”的不需填写。

符合相关豁免条款不使用危险货物包装的，此处填写“/”。

小贴士：

除上述重点涉危申报项目外，其他一些项目，如“包装种类代码”也应如实填写。为帮助企业申报效率，贸易单一窗口设置了一些提示对话框，如果相关联的信息项不一致时，会予以弹窗提醒申报人员确认

符合性声明如何填写？

符合性声明是企业申报随附材料中重要的材料之一，企业应按要求准确填写。关键点主要有以下四项：化学品正式名称、UN编号、危险种类和包装UN标记。

下面我们来逐一介绍。

1. 化学品正式名称

即《危险化学品目录》的“品名”栏名称。

2. UN编号

在安全数据单第十四项中。以下图为例，此处应填写：“1230”。

3.危险种类

在安全数据单第二项“危险性概述”中。

注意！不是填写“危险货物信息”栏下的“危险类别”信息！

4.包装UN标记

与申报信息中“危险货物信息”栏中“包装UN标记”一致，使用有限数量或例外数量包装的应在此注明。

中文危险公示标签是什么样子？

中文危险公示标签应符合GB15258、GB30000系列的要求，至少包含化学品标识、象形图、词、危险说明、防范说明和供应商标识等6项内容。

中文安全数据单有哪些内容？

中文安全数据单应符合GB/T16483、GB/T 17519等要求，至少包含化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置和储存、控制/人身防护、理化特性、性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等16项信息。

如何填写添加剂或剂的说明（适用时）？

对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂名称、数量等情况说明。

小贴士：

近期，进口报关单新增“80000001-企业符合性声明、80000002-剂或剂情况说明、80000003-危险公示标签、80000004-安全数据单”四类随附单据，随附单据选择上述类型时需录入商品项号对应关系。

一、单一窗口信息填报

（一）检验检疫名称：应选择危险化学品的名称

（二）危险货物信息：

（1）“非危险货物”选择“否”的，需填写“UN编号”、“危险类别”、“包装类别”（散装除外）和“包装UN标记”（散装、有限和例外数量除外）；

（2）“非危险货物”选择“是”的，其他信息栏可为空。

（三）货物属性：应勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”

注意：多品名申报时，请将危险化学品和需要两用物项证的商品统一申报在前面，不要申报。

二、提供下列材料

- (一) 《进口危险化学品企业符合性声明》；
- (二) 对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；
- (三) 中文危险公示标签（散装产品除外）、中文安全数据单的样本。

注意：上传随附单据时，请按照品名申报顺序依次上传以上所列文件（一项品名四份资料为一组有序上传）

三、进口危险化学品企业符合性声明填写：

- (一) 化学品正式名称应填写《危险化学品目录》（2015版）“品名”栏对应名称，第2828条目的易燃应填写“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 60]”
- (二) UN编号适用属于危险货物的危险化学品填写，UN编号为数字
- (三) 危险化学品危险种类应填写产品安全数据单（MSDS）第2部分的危险性概述中的GHS危险性类别信息。
- (四) 包装UN标记适用于属于危险货物的件装危险化学品填写，应与实际货物标注的UN标记一致。采用有限或例外数量包装运输的，填写有限或例外数量。
- (五) 法定代表人或其人栏应手写签名，并由企业盖章。

四、中文危险公示标签样本

危险公示标签应符合《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690）、《化学品安全标签编写规定》（GB15258）、《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29系列）的要求，内容包括化学品标识、象形图、词、危险性说明、防范说明、应急、供应商标识、资料参阅提示语等。

对于容积小于或等于 100 mL 的危险化学品小包装，危险公示标签要素可以简化，简化标签包括化学品标识、象形图、词、危险性说明、应急、供应商名称及联系、资料参阅提示语。

五、中文安全数据单样本

中文安全数据单的样本信息应完整、准确，符合《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519）的要求，包含化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置和储存、控制/人身防护、理化特性、性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等16个部分，顺序不得有误，内容不得空项。

注意：

“货物属性”与“检验检疫名称”是否一致，申报为“件装危险化学品”或“散装危险化学品”的，不得选择非危险化学品的检验检疫名称。

“包装UN标记”显示的包装类别是否高于或等于“包装类别”栏中填写的包装类别。

申报填写的“UN编码”、“危险类别”、“包装类别”与中文安全数据单样本中信息是否一致，“包装

UN标记”与《进口化学品企业符合性声明》中填写的是否一致。

符合性声明与中文安全数据单中的UN编号、危险种类的一致性。

进口危险品海关相关要求：

一、海关对列入《危险化学品目录》版的进出口危险化学品实施检验。

二、进口危险化学品的人或者其代理人报关时，填报事项应包括危险类别、包装类别（散装产品除外）、危险货物编号（UN编号）、危险货物包装标记（包装UN标记）（散装产品除外）等，还应提供下列材料：

（一）《进口危险化学品企业符合性声明》；

（二）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；

（三）中文危险公示标签（散装产品除外，下同）、中文安全数据单的样本。

三、危险化学品进出口企业应当保证危险化学品符合以下要求：

（一）我国技术规范的强制性要求（进口产品适用）；

（二）有关公约、规则、条约、协议、议定书、备忘录等；

（三）输入或者地区技术法规、（出口产品适用）；

（四）以及原质检总局的技术规范、。

四、进出口危险化学品检验的内容包括：

（一）产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合本公告第四条的规定。

（二）产品包装上是否有危险公示标签（进口产品应有中文危险公示标签），是否随附安全数据单（进口产品应附中文安全数据单）；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合本公告第四条的规定。

五、对进口危险化学品所用包装，应检验包装型式、包装标记、包装类别、包装规格、单件重量、包装使用状况等是否符合本公告第四条的规定。

六、用作食品、的进出口危险化学品，应符合食品安全相关规定。

为了确保单证能准确，迅速的通关，雅盈供应链报关公司已在吴淞，宝山，外高桥保税区等口岸设立了分支机构。由多位的专业报关员负责，根据客户的不同报关需求，真正实行了现场通关的服务。并配备专业快递人员，及时有效地递送单据，确保货物正常出运。

本文《进口PVB树脂清关|报关代理|海关申报,专业上海港清关公司》由我司雅盈供应链发布，转载请声明！我司雅盈供应链隶属于上海卓鹰清关——提供海外提供|空运海运|进口清关|进口报关|代理报关|清关代理|进口货代|进口代理|外贸代理|国内派送|保税仓储服务，是靠谱的上海报关公司|上海清关公司|上海货

代公司|上海保税仓储公司|进口审价查验手续，进口清关放心托付之一。我司一般操作进口的和地区如下：、、、马来西亚、、菲律宾、泰国、新加坡、印度、斯里兰卡、澳洲。新西兰、德国、意大利、法国、西班牙、匈牙利、拉脱维亚、希腊、美国、加拿大等。知识拓展：

哪些商品不得按加工贸易消耗性物料以保税进行？一、以下商品不按加工贸易消耗性物料以保税进行：加工贸易企业生产设备、工具的易损件，如钻头、钻嘴、砂轮、刀片、磨具等；易耗品，如机油、油，印刷用的菲林、PS版等；检测物料，如检测纸、检测带、检测光盘、检测针等；劳保防护用品，如工作衣、帽、手套等；印制电路板用的干膜、生产高尔夫球头和飞机发动机叶片用模具所需进口的软金属、蜡、耐火材料等。二、加工贸易项下进口料件同时符合以下条件的，不纳入消耗性物料，企业按照保税料件的相关规定办理有关手续：1.料件在加工中通过物理变化或化学反应存在或转化到成品中；2.料件存在或转化到成品中的量是保持成品性能不可缺少的组成成分，而非残留物。

出口危险货物包装防静电要求 静电的产生给危险品的存储和运输带来了极大的安全隐患，危险品出口企业一定要根据货物的危险特性，选择的防静电包装。危险化学品现场查验人员和操作人员，应熟知相关安全操作规定，选择适用的防静电安全防护装备，以危险品现场检验的安全作业要求，防静电于未然。

《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第4.1.2.1条规定 当中型散货箱用于运输闪点等于或低于60 °C的时，或运输易于引起粉尘的粉末时，应采取措施防止发生静电放电的危险。

《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第4.1.5.14条规定 塑料包装不得有产生或积累大量静电的危险，以致放电时可能造成包装件内的性或物品引发、引燃或起动。《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第4.3.1.13条规定 如果用散装货箱运输可能造成尘爆或形成易燃蒸发气体（如某些）的散装货物，应采取措施，排除点火源，并防止在运输、装卸中有危险的静电放电。

《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第6.7.2.2.15条规定 可罐柜用于运输符合第3类闪点的，包括在等于或高于其闪点条件下运输的高温时，必须能够作电气接地。必须采取措施防止危险的静电放电。

《危险货物便携式罐体检验安全规范 使用鉴定》（GB 19454）规定

用于装运闪点等于或低于60 ，或用于装运易发生粉尘的粉末时，应采取相应的防静电措施。便携式罐体用于运输符合第3类，包括在等于或高于其闪点条件下运输的高温时，应当能够作防静电接地。应采取防止发生危险的静电放电。《危险货物大包装检验安全规范》（GB 19432）规定

大包装用于装运闪点等于或低于60 的，或用于装运易发生粉尘的粉末时，应采取防静电措施。

《危险货物中型散装容器检验安全规范》（GB 19434）规定 中型散装容器用于装运闪点等于或低于60

的，或用于装运易发生粉尘的粉末时，应采取防静电措施。《出口危险货物包装检验规程

第1部分：总则》（SN/T 0370.1）规定 塑料容器不应容易产生或积累足够的静电，以致放电时可能造成包件内的性或物品引爆、引燃或发生反应。

雅盈供应链科普：通关物流是指运用物流工具运输进口货物，以便办理通关手续。一般来说，进口商需要根据有关法律法规，按照海关的要求，好运输货物的物流工具，并提供相关的物流文件，以便货物顺利运抵更终目的港口。