960芯三网合一机柜FTTH共建共享技术参数图文

产品名称	960芯三网合一机柜FTTH共建共享技术参数图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	普纬达:≤0.2dB PWD-01:≥70dB 慈溪市:≥50dB
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

960芯三网合一机柜FTTH共建共享技术参数图文OD型光纤配线架型号：GDX9000-2H型光纤配线架型号：GDX2[illegible]、IEC 61300-3-23等[illegible]、GB/T 9285-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、23

外观结构

1、机架结构形式

1）机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2）机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3）机架外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属框孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。