

聚酰胺蜡-流变增稠助剂

产品名称	聚酰胺蜡-流变增稠助剂
公司名称	杭州西河化工有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	规格:白色粉体 包装:20千克/袋
公司地址	杭州市古墩路387号金桂大厦1812(销售中心)
联系电话	86-57188051375 15158179268

产品详情

特性与用途

- 1、容易分散、只需搅拌就能加入涂料体系中。无粗粒、无颗粒、具有优良稳定性。
- 2、改善体系分散的稳定性和触变性，活性高，而且具有长效持久性以及不结粒性。
- 3、与树脂相容性佳，平滑不影响光泽，并能适度提高漆膜之耐磨硬度。其效果和溶剂、树脂类型无关。
- 4、产品采用环保溶剂，客户可用于环保产品的开发。
- 5、无需加热做活化处理，使用温度范围广（25 - 60 ）。。

应用领域

适用于各种溶剂型或不含溶剂的非水性涂料、油墨、填缝胶、紫外光固化体系等。

适用的溶剂体系如甲苯、、醋酸丁酯、乙二醇单丁醚、乙醇等。

主要应用于以下列树脂为基料的底漆、填料和铝粉、珠光粉面漆中：醇酸树脂 丙烯酸树脂 聚氨酯 沥青/环氧 不饱和聚酯 氯化橡胶 环氧树脂 酚醛树脂 环氧/聚酰胺树脂

产品规格：

frgel®6900 防沉增稠触变剂 (流变助剂) frgel®6900流变触变剂，是一种强触变剂，特别对于高固胶粘剂中形成强大的网络结构，具有优异的触变性能、防沉降和增稠效果。

产品优点：

frgel®6900是一种奇妙合成的聚酰胺蜡（分子量约为10000），易加到许多基料或溶剂中而展现出特别强大和效果持久的触变性能。它比普通触变剂如蜡状氢化蓖麻油产品那样随之而失去的缺点。它的优点可以归结为以

防流挂，防沉降性能，它即使在长时间贮存后其防流挂性能依然优异，是重防腐涂料，此涂料施工一道就很易获得超高厚膜。2 几乎没有影响极微，配有此助剂的涂料无结粒产生并有优异的防结块性，如汽车面漆。3 即使加入方法有种种不同，但它始终在漆中产生触变性，并能有效地防止结块并稳定分散体，形成均一的漆膜，它适宜做凝胶涂料和基于聚酯或环氧体系。4 使本助剂活化无需精确的温度控制和预凝胶，它只需20-40微米就可获得始终如一的使用效果，它不要求溶剂，可与许多不同品种的溶剂和基料相混溶，因此它可用于各种体系，其使用范围极其广泛。frgel®6900可广泛用于建筑涂料，海洋涂料中；用于建筑涂料中；用于汽车面漆中；用于含有高密度颜料的重防腐涂料中；用于粘合剂中等。还有新推出的100%活性的聚酰胺，具有更高的体系兼容性，防沉效果优异，性价比更高。