

邯郸LED防爆灯-邯郸LED防爆灯销售

产品名称	邯郸LED防爆灯-邯郸LED防爆灯销售
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	280.00/盏
规格参数	品牌:迅元贝力 质保:三年 安装方式:安装方式
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

邯郸LED防爆灯-邯郸LED防爆灯销售

w.该路灯节能作用显著，与的高压钠灯路灯比较，在一样的路面照度前提下，节省电能50%以上。采用抗静电户外高分子粉末喷涂技术，耐腐蚀、耐老化。1、防爆灯具倾斜安装时，必须接头与钢管的相对位置，保证遮光板在灯泡的正上方；三、寿命更长：普通金卤灯寿命大约为10000小时左右，10000-15000小时，光源、电器都得全部换掉，光源和电器的费用占成灯的60%左右。LED灯具，发光芯片使用寿命在50000小时左右，电器使用寿命在25000小时左右，维修一般只是更换电器，只需几十就可以了。因为寿命更长，维修和维修费用。1.什么是防爆？产品特点：2、超长寿命LED为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为寿命的光源，可长期免使用；5米~7米厂房-50W~100WLED防爆灯5.无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障有路灯式、支架式可供选择，工作的要求。按安装使用形式可分为固定式、可移式、携带式。4、宽输入电压，PWM恒流技能，功率高，热量低，恒度高。件采用进口胶材料，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的下正常工作。驱动电源采用密封胶工艺，确保元件不受腐蚀；件采用进口材料，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的下正常工作。产品特点：为纯隔爆结构，止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠。灯杆、吊顶和吊杆等多种安装，可不同照明需要。外壳采用度铝合金材料和钢化玻璃，并且经过的结构设计，具有较高的抗碰撞和冲击能力。9、LED不受启动温度，可暂态启动，一般为几个ms，且能暂态达到全光通量输出。灯具性能：防水防尘防爆防腐4.3为保证防爆灯正常工作，用户必须定期检查。发现金属零部件有油漆脱落或腐蚀等现象，应用细砂布磨光擦净后，涂上防锈油。检查电气性能是否处于良好状态，隔爆面应严禁磕碰、划伤，并涂204-1防锈油；采用恒压恒流多路混联驱动控制及保护措施，可自动、补偿和平衡电路，确保电路可靠，LED使用寿命；1.高安全性：迅元贝力LED防爆灯符合国内外的防爆，采用防爆结构设计，能够有效避免电路中出现电弧、火花等引发的事故。同时，该灯具在工作中能耐用，无需更换，进一步了事故风险。2、安装和防爆灯具时，必须先切断电源；专业知识：LED防爆灯是一种特殊设计和制造的灯具，用于在易燃易爆下提供安全照明。它们具备防爆、防尘、防水、抗腐蚀等特性，能够可靠地工作并有效地了和火灾的风险。那么，迅元贝力品牌LED防爆灯的呢？以下是一些细节和指导，以帮助您了解并评估迅元贝力品牌LED防爆灯的。罩选用PC材料，透光率高，抗冲击能力强。针对危险下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；防爆等级高，外形轻巧美观；灯珠排列：点阵式排列，一颗不亮不影响灯具

正常工作，一颗灯珠不亮不会造成一排灯珠不亮。7米~9米厂房 -100W~150WLED防爆灯1、节能LED是迄今为止发光效的光源，同等照度可比光源节电，即用较小功率的LED灯具代替较大功率的灯具，可相同的照明效果，是实现节能减排选择；采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。防爆是根据不同工作场所的防爆要求制定的一系列技术规范。一般来说，防爆包括了灯具的耐压性、耐腐蚀性以及电气性能等方面的要求和。常见的防爆有防爆认证（IECEX）、欧洲防爆认证（ATEX）等。具有电磁兼容性，容差20%电压波动;工作电压：AC

技术参数：光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,工作效率。安装：吸顶式、壁式光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入，设有接线腔。3、使用时，防爆灯具表面有一定温升，属正常现象，中心温度较高，不得；保护视力：直流驱动，无频闪（普通灯都是交流驱动，就必然产生频闪）9米~15米厂房 -150W~200WLED防爆灯光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,工作效率。采用侧腔开盖的连接，方便用户接线与维修，多种安装可供用户选择。功率因数：0.983.

光效：LED防爆灯的光效是衡量其能量利用率的指标，通常以流明工艺特点4.1安装时必须检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符，电缆应穿过橡胶密封圈，金属垫圈，用压螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；1.LED防爆灯如何进行安装和？全部外露紧固件以及附件全部采用高防腐性能的不锈钢材料制成4.2安装时须有良好的内外接地；安装可根据实际现场需要，可选择通过支架实现不同角度的座式安装和侧壁安装及吸顶安装。产品特点：采用一体式结构设计，更换灯泡和灯具更加方便、安全。

。