

# GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带 金属制加工

产品名称	GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带 金属制加工
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢, 马钢 种类:热轧, 酸洗卷板 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

在汽车制造行业,对于高质量、高强度的钢板和钢带的需求越来越大。上海泷湃供应链管理有限公司作为一家钢铁矿材厂家,致力于为客户提供优质的产品和服务。我们引进了先进的生产工艺和设备,生产出符合的 GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带,以满足汽车制造商的需求。

### 产品特点:

- 品牌:宝钢、马钢
- 规格:1.5mm-12.0mm
- 特点:高强度、耐腐蚀、耐磨损
- 厚度范围:0.2mm-6.0mm
- 种类:汽车零部件用钢
- 制作工艺:热轧,酸洗卷板、酸洗工艺

### 生产工艺:

我们采用先进的热轧及酸洗生产工艺,确保产品的优良表面质量和机械性能。热轧工艺使钢板具有均匀的组织 and 出色的韧性,能够有效抵抗外部冲击和挤压力。而酸洗工艺可以去除钢板表面的氧化物和杂质,提高产品的耐腐蚀性和外观质量。

## 适用用途：

GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带适用于汽车零部件的制造，如车身结构件、车门、座椅支架等。其高强度和优异的耐腐蚀性能，为汽车制造商提供了更为可靠和耐久的零部件选择。

## 性能：

- 高强度：GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带具有出色的强度和刚性，能够承受汽车在行驶过程中的各种力作用，确保车身结构的安全性。

- 耐腐蚀：优质的酸洗工艺使产品表面光洁平整，并且大大提高了钢板的耐腐蚀性，延长零部件的使用寿命。

- 耐磨损：GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U

钢板及钢带具有良好的耐磨损性能，能够有效抵抗摩擦和磨损，保持零部件的原始状态。

## 产品冷知识：

钢板及钢带在汽车制造中的应用十分广泛，不同的铁矿石原料和生产工艺会影响产品的性能和质量。同时，钢板的厚度和宽度也是影响产品价格的重要因素。我们的 GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带采用了优质的原料和先进的生产工艺，保证了产品的稳定性和可靠性。

## 厂家优势：

作为一家的钢铁矿材厂家，上海泷湃供应链管理有限公司具备以下优势：

1. 原材料优质：我们与宝钢、马钢等钢铁企业合作，确保使用优质的原材料生产产品。
2. 先进设备：引进了先进的生产设备和工艺，提高了产品的质量和生产效率。
3. 严格质检：我们采用严格的质量控制标准，确保每一批产品都符合和客户要求。
4. 快速交付：我们拥有完善的供应链管理体系，能够及时交付客户所需的产品。

## 知识补充：

1. 为什么汽车零部件常使用热轧酸洗钢板？

热轧酸洗钢板具有优异的表面平整度和尺寸精度，能够满足复杂零部件的制造需求。酸洗过程可以去除钢板表面的氧化物和杂质，提高产品的耐腐蚀性和外观质量，同时也能改善涂层附着力，提高产品的加工性能。

2. GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带适用于哪些汽车品牌的制造？

GMW2M-ST-S-CR2-HD60G60G-U 钢板及钢带适用于奔驰、宝马等高端汽车品牌的制造。这些汽车品牌对于材料的要求非常高，我们的产品能够满足其严苛的质量标准。

3. 钢板的厚度对于汽车零部件的影响是什么？

钢板的厚度对于零部件的重量和强度有直接影响。较厚的钢板可以提供更高的强度和刚性，适用于需要

承受较大力作用的零部件；而较薄的钢板则可以降低重量，适用于对重量要求较高的零部件。

文章tokens: 478