

天津华美橡塑管、橡塑管供应商、橡塑管保温材料

产品名称	天津华美橡塑管、橡塑管供应商、橡塑管保温材料
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	1250.00/普通
规格参数	
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

产品详情

我公司生产的橡塑发泡保温材料系引进国外最新技术及工艺，采用自动化生产线，以性能优异的丁晴橡胶、聚氯乙烯为主要原料，经密炼、硫化发泡等特殊工艺制成，适用温度范围广，自-40 至105 且抗老化性能好，经久耐用。阻燃效果达到国家B1级标准。其主要特点为：

低密度，密闭式气泡结构，导热系数低 水汽透过率极低，吸水率低 阻燃性好，抗老化性能优
富柔软性施工方便。 环保性能 绿色环保：不产生废气，废水，废渣，烟火等污染物，完全符合ISO14000 国际环保认证要求 应用领域 基于上述特性本品被广泛中央空调冷冻机房、建筑、船舶、车辆等行业的各类水汽管道的保温、隔热。并获得了理想的使用效果。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、扩套。 使用说明 安装简易快捷 本品材质柔软，施工安装方便。对于管道的安装，可随管道及安装进度套上后一起安装，也可以将管材剖开后，再用专业胶水粘合而成。对于阀门、弯头、三通等复杂形状，将板材及管材按实际要求切割，再依据不同形状选型包上，粘合即可。由此可确保整个系统的气密性且外形美观。 基本操作规程

建议使用我公司生产的“绿都”牌橡塑专用胶水及胶带。所有的割隙接头都需用胶水粘接密封。

粘接时先了解管道规格，由大到小，先弯头、三通、后管道、再阀门法兰。

粘接胶水适量、材料接口应轻微挤压。保温厚度大，需要叠保温的情况下每层的割口相互错开。

安装时切勿拉伸材料，应适当余出10mm