

# POE 沙比克 C5070D 高抗冲 易流动 低密度

产品名称	POE 沙比克 C5070D 高抗冲 易流动 低密度
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙比克 包装:25KG/包 品类:POE/弹性体
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

POE是什么材质？掌握POE沙比克 C5070D 高抗撕裂 易流动性 高密度

POE是一种聚烯烃弹性体原材料，全称是聚专用型弹性体材料（Polyolefin Elastomers）。它是一种由丁二烯和 1-环己醇共聚物而成纤维材料，具有较好的生产加工性能易回收特性。POE沙比克 C5070D是POE材料中的一种，它广泛应用于车辆、装饰建材、医药卫生等行业。

【\*\*品牌】沙比克

【外包装】25KG/包

【类目】POE/弹性体材料

POE沙比克 C5070D具有较高的抗冲击性能、易流动性和高密度等优点。下边我们将要详解其特征和主要用途，并讨论一些与POE原材料有关理论知识。

### 一、特点详细介绍

#### 1. 高抗冲击性能：POE沙比克

C5070D原材料具备优异的抗冲击性，可以有效吸收分散化撞击力，降低原材料的裂开和损害。

2. 易流通性：POE沙比克 C5070D在熔融态下具有较好的流通性，便于注塑工艺和制作成各种形状样子。

#### 3. 高密度：POE沙比克

C5070D具备相对较低的相对密度，能减轻产品重量，提升制品整体性能和合理性。

### 二、主要用途

## POE沙比克

C5070D能够广泛用于车辆、装饰建材、医药卫生等诸多领域，以下属于其中的一些实际应用：

1. 新能源领域：POE沙比克 C5070D能够用于制作汽车内饰件零件，如车内仪表盘、门扇、门把等，其高抗冲击性可以提供良好的可靠性和耐用性。

2. 装饰建材行业：POE沙比克

C5070D可用于制作各种各样工程建筑密封胶条、管路、软联接件等，具有较好的耐老化和耐蚀性。

3. 医药卫生行业：POE沙比克

C5070D可用于制作医疗机械的塑料软管、液压密封件、橡胶材料等，具备符合国家标准化的出色特性。

专业技能：

1. POE原材料的生产加工特性：POE具备相对较低的熔点和熔化温度，可以利用规范注塑设备再加工和冲压模具。

2. POE原材料的回收再利用：POE具有较好的回收利用特性，不同颜色POE原材料能够进行混和重复利用，减少资源浪费现象和环境效应。

3. POE原材料的延展性：POE具有较强的延展性，能够通过调节原材料的添加物和秘方来改变强度、柔软性和黏度等工艺性能。

低于3个互动问答：

问：POE材料和别的热塑性聚合物对比有什么优越性？

答：POE原材料具备相对较低的熔点和熔化温度，容易生产加工成形；与此同时具有较好的回收利用特性，能降低资源浪费现象和环境效应。

问：POE沙比克 C5070D适用什么环境温度？

答：POE沙比克

C5070D具有较好的抗低温特性，在-50 至150 的环境温度内始终保持其较好的工艺性能。

问：POE设备在医疗机械含有什么运用？

答：POE设备在医疗机械里可用于制作塑料软管、液压密封件、橡胶材料等，其出色的耐老化和符合国家规范性能，进而在医学领域得到了广泛的应用。

汇总：

POE沙比克 C5070D是一种具有高抗冲击性能、易流动性和高密度的POE原材料。它具有显著的应用范围，能够在车辆、装饰建材、医药卫生等领域中发挥了重要作用。掌握POE塑料的特性和专业技能，针对正确的选择与应用该材料起着至关重要的作用。做为苏州百锦润塑化有限公司，大家为广大客户提供高质量的POE沙比克 C5070D材料及有关解决方法，欢迎你联系我们咨询。