

## SWG-25手动弯管机，冷弯式手动弯管机不用加热、灌沙等工艺

产品名称	SWG-25手动弯管机，冷弯式手动弯管机不用加热、灌沙等工艺
公司名称	泰州巨环起重防护装备有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	泰州开发区凤凰街
联系电话	86-052386867286 18762346266

### 产品详情

尊敬的客户：您好，欢迎光临泰州巨环起重防护设备有限公司，以下我们为您对该产品做简单介绍。

SWG-25手动弯管机 一、 产品简介和用途 SWG-25手动弯管机是冷弯式手动弯管机。不用加热、灌沙等工艺。弯曲圆弧光滑、清晰、变形小。使用方便，便于携带。适合于厂矿、农村、化工、制冷、建筑、电气线路、管子安装，是以上行业必备的常用工具。三、 技术参数弯管外径 × 壁厚 ( mm )

最大弯曲角度 弯曲半径 10 × 2.25 180 ° 4D 12 × 2.25 180 ° 4D 14 × 2.25 180 ° 4D 16 × 2.75 180 ° 4D 19 × 2.75 180 ° 4D 22 × 2.75 180 ° 4D 25 × 2.75 180 ° 4D

本机主要有如图上所示的 12 个零部件组成。可弯 10、 12、 14、 16、 19、 22、 25，共 7

种规格的管子，如用户有特殊需要请与我公司销售部0523-82098318或技术部0523-82098319联系。四、使用方法 a) 先把底座 1 固定。 b) 根据所需弯管尺寸选择模头和滚轮。 c) 使用时模头套入底座轴上，格力空调维修然后把支架 2 套入轴上，再把滚轮 4 放入定位块，用螺栓 12 套入固定。 d) 把支架转到摇板 11 处，把所弯的管子插入模头和滚轮之间，调节螺母 8，使模头、管子、滚轮贴合。即可转动手柄。相关产品有：DWQJ系列方管弯管机(多功能弯管机) SYW型电动液压弯管机 SWG8-22型手动弯管机

SW手动液压弯管机 若您觉得我公司产品符合您的要求，有意购买的话，可通过以下方式联系我们联系人：孙经理销售热线：0523-86867286 传真：0523-86869286 qq：1823080746 手机：13805263833

网址：www.tzjuhuan.com