

卷筒电缆-RVV-NBR

产品名称	卷筒电缆-RVV-NBR
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

卷筒电缆-RVV-NBR

应用范围

卷筒电缆(RVV-NBR)作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

产品特性

缆芯之间加黄麻绳承载，芯线与护套之间还包邮一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口芳纶纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能佳，使用安全。

产品结构

导体: 多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CALSS5标准

绝缘: 特殊混合丁晴PVC柔软绝缘

颜色: 多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。(如需带黄绿接地线请说明)

内护套: 特殊无纺布包惠缓冲

加强: 多股黄麻绳填充 (可选)

护套: 混合70度耐候性PVC护套, 黑色 (RAL9005)

本电缆安装时上端固定, 自由悬挂数日, 充分去除内应力后, 固定下端详细参数:

额定电压: 450/700V

测试电压: 2500V

使用温度范围:

-35 ° C至+80 ° C固定安装:

移动安装: -20 ° C至+70C

弯曲半径: 10倍电缆外径

案例

MARINEKABEL - TKF halogenfreie Marinekabel TWENOPTO Lichtwellenleiter POF SIMPLEX PE
980/1000 TWENKARAIL - Bahn-, Nachrichten- und Signalkabel KAWEFLEX SPIRALKABEL PVC, aus H05VV-
FKAWEFLEX SPIRALKABEL aus H05RN-F und H07RN-F KAWEFLEX SPIRALKABEL PUR aus H05BQ-F
/ H07BQ-F Leiterklasse 6 KAWEFLEX SPIRALKABEL PUR aus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 5 KAWEFLEX
SPIRALKABEL PUR aus Li12Y11Y - ungeschirmt KAWEFLEX SPIRALKABEL PUR aus Li12YD11Y - geschirmt