

# 瑞通 VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料 防腐抗渗

产品名称	瑞通 VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料 防腐抗渗
公司名称	烟台瑞通新材料有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:瑞通 型号:I/II 产地:烟台
公司地址	开发区长江路150号海诺大厦518室
联系电话	15653856893

## 产品详情

### 瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料 防腐抗渗

#### 产品介绍：

瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料是一种高性能的复合防腐防水涂料。它采用乙烯基酯作为主要成分，具有优异的耐腐蚀性和防水性能。该涂料适用于不同类型的建筑物和设施，包括桥梁、地下室、堤坝、水塔等，可以有效地保护基础设施免受腐蚀和渗漏的侵害。

#### 产品特点：

- 单组分设计：**瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料具有简便易用的特点。无需调配多种组分，只需搅拌均匀即可直接使用，非常方便。
- 优异的弹性：**该涂料具有卓越的弹性和延展性，可以适应建筑物的微小收缩和膨胀，有效地防止涂层龟裂和剥落。
- 耐腐蚀防水：**瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料具有出色的耐腐蚀和防水性能，能够长期保护基础设施免受腐蚀和渗漏的影响。
- 环保健康：**该涂料采用水性配方，不含有害物质，对人体和环境无害，符合环保要求。

#### 产品应用：

- 桥梁防护：**瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料适用于桥梁表面的防护，可以有效防止桥梁受到酸雨和化学物品侵蚀，延长桥梁的使用寿命。

2. 地下室防水：该涂料可应用于地下室外墙和地板的防水处理，阻隔地下水的渗透，保护建筑物的结构完整。

3. 水塔防护：瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料具有良好的耐水性，适用于水塔的内外表面防护，有效防止水质污染和结构腐蚀。

专业知识：

VRA-LM复合防腐防水涂料是一种创新的防护涂料。其中，VRA-LM乙烯基酯作为主要成分，具有良好的附着力和抗紫外线性能，可以有效抵御环境恶劣条件下的侵蚀，提供长期保护。

细节和指导：

1. 使用前准备：使用瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料前，需要确保施工表面干燥、平整、无杂质，在涂料施工前应进行必要的清洁和修补工作。

2. 施工方法：可使用刷涂、喷涂或辊涂等方式进行施工。在施工过程中，需要注意涂料的均匀涂布和厚度的控制，确保涂层的质量。

3. 干燥和固化：涂料施工后，需按照建议的干燥时间进行固化。固化时间会受到环境温度和湿度的影响，应根据具体情况合理安排。

4. 涂层保养：完成涂层施工后，建议进行定期检查和保养，及时修复或重新涂覆受损部分，以确保涂层的持久防护效果。

常见问题解答：

1. 问：VRA-LM水性单组分防腐涂料的使用寿命是多久？

答：瑞通VRA-LM水性单组分防腐涂料的使用寿命通常可达15年以上，具体取决于施工质量和使用环境。

2. 问：如何检测涂层的防水性能？

答：可以使用水压试验或湿膜厚度仪等工具进行检测，确保涂层的防水性能符合要求。

3. 问：在施工过程中何时需要进行涂层修补？

答：如发现涂层有龟裂、剥落或破损等情况，应立即进行修补，以维持涂层的完整性和防护效果。

总结：

瑞通VRA-LM水性单组分弹性防腐涂料是一种优质的复合防腐防水涂料，适用于各类建筑物和设施的保护。使用该涂料可以有效延长建筑物的使用寿命，并提供长期可靠的防护效果。瑞通新材料将一直致力于为客户提供高品质的产品和优质的服务。