

水性强力胶

产品名称	水性强力胶
公司名称	苏州陆氏新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州市干将西路325号6幢301室
联系电话	0512-89171136 13338009590

产品详情

【使用方法】 1、涂胶后，立即贴布，并辊压紧实，完成复合。压辊温度 > 150 待EVA冷却后两小时，可初看效果，隔夜后效果更佳。 2、若换布、胶水、EVA等材料和涂胶故障原因停机，请先把涂胶辊空转几圈，等辊表面无干胶时再涂胶。 **【产品操作流程】** 设定大滚筒温度为200 ——调整皮带张力 ——调整上胶厚度 ——调整压辊转速 ——辊涂 ——加温 ——固化。

适用于EVA（硬度低于40度、布类材料的辊涂）；

使用简单方便，对各类复合制品免处理，直接滚涂即可达到极强的附着力；

为达到更好的干燥效果及高强度附着力，建议涂布机加温200度、调低转速。

苏州市陆氏新材料有限公司、苏州市相城区黄桥高分子材料厂成立于2000年初，专业生产各类胶粘剂，提供专业的应用工艺方案, 为客户做到最好。

技术导向：以客户需求为导向，为客户提供价值。

质量保证：严格控制原材料的选用、严格控制生产工艺精益求精、严格控制出厂指标。

技术支持：经验丰富的技术人员及先进的试验设备，为用户提供及时、完善的技术服务，实施“门对门”服务。

独一无二：水性植绒胶、水性复合胶真正实现零VOC，并获得SGS、CTI的Rohs、VOC认定。

值得信赖：与英国CTL合作，预涂覆金属带材及粘合剂系统可为密封条企业有效降低生产成本。