

耐寒电缆

产品名称	耐寒电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

耐寒电缆

产品特性

柔性抗拉—精绞超细无氧裸铜丝保证线缆的良好导电性的同时保障其本身的柔软性、柔韧性;(2)耐磨、耐弯曲、抗扭曲—特殊结构设计+优化成缆节距+精细铜丝绞合+特种丁晴料保证了来回弯曲移动使用不断

(3)抗干扰—裸铜丝/镀锡铜丝屏蔽有效的抵抗了外界的电子干扰(屏蔽可选);

(4)抗拉、安全、使用寿命更长—高强度镀锌钢丝承载+黄麻绳填充+特殊无纺布包裹缓冲保证了线织的使用寿命(钢丝承载可选)以及其使用更安全

(5)耐候、耐油、抗撕裂—新性特种丁晴专用外护套保证了线缆在使用过程中保持其独有的特性

应用范围

耐赛卷筒电缆，耐囊耐低温电缆线专门设计用于卷筒和卷盘的控制和供电系统的专用电然，适用于有较高机械应力特别是同时有拉伸和扭转应力的场合，随着拖轴或其他类似装置的导向进行收展运动。比如:电机驱动卷筒、弹簧控制卷筒、起升系统以及一些频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。集成在电缆中的加强原件能承受拉伸载荷和高速运行产生的重力。卷筒电缆也因其特殊的结构设计和专用的外护套材料使得此类电缆可安装在干燥或潮湿的室内工业环境下使用，也可应用于露天环境下的安装使用。

产品结构

多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准导体:

绝缘: 特殊混合PVC绝缘材料

内护套: 特殊混合塑胶护套材料

屏蔽: 防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度285%以上，可有效防止各种信号的干扰。

外护套: PUR聚气酯材料

外护套颜色: 灰色，黑色，橙色 (可根据客户要求定制其他颜色)

额定电压: 600/1000V

测试电压: 2500V

使用温度范围: 固定安装: -40°C至+105 ° C移动安装: -40 ° C至+105 ° C

*小弯曲半径: 固定安装: 5x电缆外径

移动安装: 8x电缆外径

案例

THERM-205-FEP-EATHERM-205-FEPTHERM-205-FEP+CTHERM-205-FEP/GLTHERM-205-FEP/GLPTHERM-260-PTFE-EATHERM-260-PTFETHERM-260-PTFE+CTHERM-260-PTFE/GLTHERM-260-PTFE/GLPTHERM-350-GLI/GL-EATHERM-350-GLH/GLTHERM-350-GLH/GLPTHERM-1250-GLI/GA-EATHERM-1250-GLIGAHGLI/GAPATHERM-1550-FLAMELIYvz, H05V-U/-K, H07V-U/-K/-RMultinorm H05V2-K, H07V2-K HAR/UL/CSALitze UL/CSALIHvz, H05Z-U/-K, H07Z-U/-K/-RELITRONIC-CY LIYCYNYMNHXMHNYY-J 0,6/1 kV; NYY-O 0,6/1 kVNYCY 0,6/1 kVNYCWY 0,6/1 kVHeizleitung TKD 0915 HL-SHeizleitung TKD 0915 HL-LHeizleitung TKD 0915 HL-MA-Y(ST)YRG 59 blauLIYCY, LI2YCYV-OBXLIY(ST)YLI2Y(ST)YRE-2Y(ST)Y(N)YYMARINEKABEL - TKF halogenfreie MarinekabelTWENOPTO LichtwellenleiterPOF SIMPLEX PE 980/1000TWENKARAIL - Bahn-, Nachrichten- und SignalkabelKAWEFLEX SPIRALKABEL PVC, aus H05VV-FKAWEFLEX SPIRALKABEL aus H05RN-F und H07RN-F KAWEFLEX SPIRALKABEL PUR aus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 6KAWEFLEX SPIRALKABEL PURaus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 5KAWEFLEX SPIRALKABEL PURaus Li12Y11Y - ungeschirmt