

江西爱伦阀门气动衬胶蝶阀作用开关切断型号D641J

产品名称	江西爱伦阀门气动衬胶蝶阀作用开关切断型号D641J
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:爱伦 型号:D641H 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

产品详情

技术参数：

气动衬胶蝶阀同阀门定位器或电磁阀配套使用可实现比例调节或开关控制，适用于气体、固体颗粒和液体等介质。可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保石油、轻工、楼宇自动化等工业部门的自动化控制系统中。

概述：气动蝶阀是我公司新开发的长寿命节能型蝶阀。蝶阀采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层次密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时密封可靠，可达到气密封无泄漏，采用偏心设计延长阀门使用寿命。气动执行机构采用曲臂转换结构，具有输出力矩大、体积小、性能稳定可靠等特点。同阀门定位器或电磁阀配套使用可实现比例调节或开关控制，适用于气体、固体颗粒和液体等介质。可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保石油、轻工、楼宇自动化等工业部门的自动化控制系统中。

蝶阀主要技术参数：

公称通径 DN (mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
额定流量 系数 (CV)	95	175	270	375	740	1400	2100	3250	4680	6200
转角 (°)	90°									
工作气源	0.4~0.8									

压力 (MP

a)

工作温度 -40 ~ 250

范围

输入信号 (电信号 : 4 ~ 20mA dc) 220VAC、24VDC

公称压力 1.0、1.6

(MPa)

配用气接 6 × 1 (G1/8)

8 × 1.5 (G1/4)

管

连接型式 对夹式、按JB81-94

及标准

阀体材料 304、316、316Lz中ZG25

阀芯材料 304、316、316L

阀座材料 316、F4

蝶阀的订货须知: 1.产品型号与名称 2.公称通径(DN) 3.公称压力(PN) 4.额定流量系数KV
5.阀体和阀内组件材料 6.固定流量特性 7.适用温度和介质 8.整机作用方式(电开、电关)及输入信号
9.是否带附件(操作器、伺服放大器等)10.其他特殊要求