

# YJMH高大空间采暖通风空气处理单元-镀锌板材质-耐腐蚀

产品名称	YJMH高大空间采暖通风空气处理单元-镀锌板材质-耐腐蚀
公司名称	德州宇捷环保设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:宇捷空调 型号:YJMH-7/A 风量:4600
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室
联系电话	15615189888

## 产品详情

### 产品别名

高大空间采暖通风单元,高大空间空调机组,高大空间取暖机组,高大空间新风机组

### 面向地区

高大空间采暖机组采暖设备

高大空间采暖机组/高大空间暖风机/高大空间空气循环制热机组产品用途

用途：高大空间采暖机组是主要适用于高大空间的采暖设备。

其中：YXN-7型：根据换热器不同，有YXN-7/A/YXN-7/B和YXN-7/C三种类型，风口采用可调节的旋流喷口(直径500mm),可实现任意出风角度的电动调节。采用的轴流风机量大、射程远、噪音低，主要适用于12米以下高大空间的采暖，例如超市、汽车4S店、展厅、体育场馆等。

YXN-8型：有N-8/A、N-8B和YXN-8/C三种型号，风口采用可调节的旋流喷口(直径630mm),可实现任意出风角度的电动调节。采用的轴流风量风量大、射程远、主要应用于28米以下高大空间的采暖，例如大型工业厂房等。

YXN-9型：为常用的型,有N-9/A.HN-9/B和YXN-9/C三种型号，风口采用可调节的旋流喷口(直径630mm),可实现任意出风角度的电动调节。风机的风量大，噪音低，机组加热功率大，主要适用于安装高度在18米以热负荷较大的场合。例如一般工业厂房、组装车间。

高大空间采暖机组运行模式:

本设备具有以下运行模式

- A、风机低转速条件下的内部空气循环加热模式
- B、风机高转速条件下的内部空气循环加热模式
- C、待机模式
- D、关机模式

高大空间采暖机组特点

- 1、强制空气对流，温度均匀，舒适度高
- 2、适用范围广，作用面积大
- 3、不同区域可单或自动调节，节能
- 4、安装调试方便，顶部或墙壁安装，节省空间及安装费用
- 5、后期维护费用低，可针对单个机组单维护。

高大空间供暖方式有哪些

在高大空间建筑采暖中，辐射采暖方式与对流采暖方式相比有着特的优点，在某些方面是对流方式所无法比拟的。高大建筑物倘用传统的散热器（暖气片）作放热设备，大跨度房间难布置。有的车间墙上放满散热器，靠自然对流放热为主的这种供暖方式造成上下温度梯度大，达0.5~1.0 /m，使房顶下空气温度高达32，但2m以下人停留的工作区空气温度分布不均，有的地方只有3~5。供热系统不是为建筑、为室内空气服务的，而应以人为本，除满足生产工艺要求外，以人员舒适与降低能耗为主要目标。倘用散热器加暖风机或集中空气处理送暖风方式，既占建筑面积，又会造成扬灰，影响卫生和人体健康，在某些场合还被禁用。至于敞开、半敞开场地的供暖，使用燃气辐射器更有无可比拟的优点。

安装注意事项

- 1、高大空间采暖通风机组应该放置在平整地面上或者使用托架固定在墙上。
- 2、为正确安装，务必检查托架承重的技术信息。
- 3、墙壁安装：若高大空间暖风机是安装在墙壁上，则安放位置离地1.8米。
- 4、高大空间暖风机和天花板、侧墙的距离不小于20厘米。
- 5、先在墙上固定托架，接着安置暖风机。
- 6、切记高大空间暖风机不能紧贴墙壁，因为紧贴墙壁会阻碍气流通畅，易引发火灾。

上面我们看完了产品应该我们掌握的一些知识，同时我们应该此类机组也叫高大空间热水机组、高大空间冷水机组、高大空间暖风机、或者体育馆采暖机组、展厅展馆供暖设备、高循环制热机组等，有需要或者有咨询的随时联系我们高大空间采暖通风厂家德州宇捷空调设备有限公司。

