

西门子S7-300故障安全型CPU代理商

产品名称	西门子S7-300故障安全型CPU代理商
公司名称	上海愈坚智能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:SIMATIC S7-300 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区平庄西路1599号（注册地址）
联系电话	021-67360080 18019717278

产品详情

西门子S7-300故障安全型CPU代理商

概述

具有不同的性能等级，满足不同的应用领域。

5种故障安全型CPU (CPU 315F-2 DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319F-3 PN/DP)

4个CPU，也适用于 -25 °C 至 +60 °C 的宽环境温度范围 (SIPLUS)

可用于 S7-300 的其他故障安全 CPU：

分布式故障安全 CPU ET 200S (IM151-7F、IM151-8F)

故障安全软控制器 WinAC RTX F

西门子S7-300故障安全型CPU代理商

应用

提供了以下故障安全型 CPU：

PROFIBUS DP

CPU 315F-2 DP , 用于采用 PROFIBUS DP 进行分布式组态、对程序量有中/高要求的故障安全型工厂

CPU 317F-2 DP , 用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的故障安全工厂

PROFIBUS DP 和 PROFINET IO

CPU 315F-2 PN/DP , 用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂 , 在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 317F-2 PN/DP , 用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂 , 在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 319F-3 PN/DP , 用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的故障安全型工厂 , 在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

西门子S7-300故障安全型CPU代理商

技术规范

商品编号

6ES7315-6FF04-0AB0

6ES7315-2FJ14-0AB0

6ES7317-6FF04-0AB0

6ES7317-2FK14-0AB0

6ES7318-3FL01-0AB0

CPU315F, 384KB

CPU315F-2 PN/DP, 512 KB

CPU317F-2DP, 1.5 MB

CPU317F-2 PN/DP, 1.5 MB

CPU319F-3 PN/DP, 2.5 MB

一般信息		
硬件功能状态		
固件版本		

产品功能		
时钟同步模式		
附带程序包的		
工程系统		
电源电压		
额定值 (DC)		
允许范围 , 下限 (DC)		
允许范围 , 上限 (DC)		

西门子S7-300故障安全型CPU代理商

CPU	标准型CPU		
		6ES73121AE140AB0	SIMATIC S7-300,CPU 312 带有MPI接口,集
		6ES73125BF040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C,
			紧凑型CPU带有MPI,10数字量输入/6数字
			KB工作存储区,前连接器 (1X 40 针) 需要
		6ES73135BG040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带
			1 PT100,3个高速计数器 (30 KHZ) ,集成2
			针) 需要MMC卡
		6ES73135BG044AB1	SIMATIC S7-300 CPU 组包含 : S7-300 CPU
			313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6
		6ES73135BG044AB2	SIMATIC S7-300 CPU 组包含 : S7-300 CPU
			313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6
		6ES73136BG040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP,紧凑型
			KHZ),集成接口RS485,集成24V DC 电源,12
		6ES73136CG040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP, 紧凑型CPU
			KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128K
		6ES73136CG044AB1	SIMATIC S7-300 CPU 组包含 : S7-300 CPU
			前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉
		6ES73136CG044AB2	SIMATIC S7-300 CPU组包含 : S7-300 CPU
			前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧
		6ES73141AG140AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 带有MPI接
		6ES73146BH040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 型 CPU
			带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模
			KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 电源,1
		6ES73146CH040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CP
			2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 K

	6ES73146CH044AB1	KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡 SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP,中央处理器 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉
	6ES73146CH044AB2	SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP,中央处理器 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧
	6ES73146EH040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 紧凑型,中央处理器 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100, 4 快速计数输入 PROFINET, 含 2个 PORT SWITCH, 集成 2个 PORT SWITCH
	6ES73146EH044AB1	SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP,中央处理器 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉
	6ES73146EH044AB2	SIMATIC S7-300组包含:S7-300 CPU314C-2 DP,中央处理器 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧
	6ES73152AH140AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU 含有 1个 DP-MASTER/SLAVE,需要 MMC卡
	6ES73152EH140AB0	SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央处理器 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH
	6ES73172AK140AB0	SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,中央处理器 MASTER/SLAVE,必须有MMC卡
	6ES73172EK140AB0	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央处理器 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH
	6ES73183EL010AB0	SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, 中央处理器 DP-MASTER/SLAVE, 3. 接口 以太网 PROFINET
技术型CPU	6ES73156TH130AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP,中央处理器 接口MPI/DP 12MBIT/S 2. 接口DP(DRIVE), 必须有MMC卡 MIN. 8 MB
	6ES73157TJ100AB0	SIMATIC S7-300,CPU 315T-3 PN/DP,中央处理器 接口 MPI/DP 12MBIT/S,2. 接口 DP(DRIVE) 必须有MMC卡 MIN. 8 MB
	6ES73176TK130AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP, 中央处理器 接口 MPI/DP 12MBIT/S 2. 接口 DP(DRIVE) 必须有MMC卡 MIN. 8 MB
	6ES73177TK100AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP, 中央处理器 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 DP(DRIVE), 3. 接口 DP(DRIVE) 必须有MMC卡 MIN. 8 MB TECHNOLOGY, 前连接器 (1 X 40PIN) 必须有MMC卡

西门子S7-300故障安全型CPU代理商