

湖北润力专业设计制造40吨抬包车铝水抬包车铁水抬包车硅液抬包车无轨转移车

产品名称	湖北润力专业设计制造40吨抬包车铝水抬包车铁水抬包车硅液抬包车无轨转移车
公司名称	湖北润力专用汽车有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:润知星 驱动形式:6x4 载重:20-40吨
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊世纪大道77号
联系电话	0722-3309898 15072997299

产品详情

湖北润力设计制造40吨抬包车铝水抬包车铁水抬包车硅液抬包车无轨转移车

简介：抬包车又叫铝液转运车、铝水车、铁水抬包车、硅液抬包车，属于高温液体运输车，是铝厂、钢厂等冶炼企业内部用来运输钢水、铝水、硅液等冶炼物质的专用特种车辆。抬包运输车改变了铝包、铁包的运输方式，让铝包及高温液体包的运输范围更广，打破了轨道运输的局限性，让铝包运输更方便、更安全。同时也提高了铝包运输的时效性，降低了高温液体的运输成本。

抬包车作业注意事项：

- 1、铝水包运输车作业前应检查抬包车各部件，如发现隐患需及时处理，方可运行；
- 2、铝水抬包车应低档起步，禁止起步，行驶中离合器不得处于半结合状态，运行中尽量以稳定车速行驶，尽量避免急刹车和频繁制动；
- 3、铝液抬包运输车运行中车速应控制在10km/小时，不得超速行驶；
- 4、下坡或上坡应以一档低速行驶，可根据实际情况调整车速，严禁空档行车；
- 5、在往铝液抬包车上放置抬包时，首先应定位准确、放置平稳，防止出铝管碰坏，摘勾完毕，勾头上升离抬包1米以上，方可开车。
- 6、卸抬包时，天车出铝吊勾挂好抬包，起升抬包1米以上，抬包车方可行驶；

7、运行中注意抬包车各部工作状况，如有异常响声和机械过热等现象，应立即停车检查、修复，严禁带病运行；

8、起动或运行中应观察车辆前方或附近有无障碍物。

抬包车属于个性定制，客户可根据生产需要定制单桥、后双桥、前四后八车型。发动机动力覆盖210-340马力。

警告：抬包车需在封闭厂区道路行驶！！