

南成波浪板

产品名称	南成波浪板
公司名称	佛山南成建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德区陈村力源物流城C050
联系电话	86075723322256 13500259120

产品详情

PC波浪板 本产品是以工程塑料聚碳酸酯(PC)为主要原料，并加入抗紫外线剂uV和其它化工原料采用当今最先进的技术制成。产品具有优良的安定性、不易黄化、不易变质，在紫外线光谱范围(290—400NM)内具有高度吸收紫外线能力。并且经试验证明高达99.9%的紫外线均可有效隔绝。

产品特性： 透光性：透光率达85%，透光性能好。

耐候性：表面经UV耐候处理可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面uV层具有特殊化学键，可吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。

抗冲击：强度是普通玻璃的10倍，是一般浪瓦的3至5倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。

阻燃性：据国家GB8625—88测试，属阻燃B2级，无火滴、无毒气。

耐温性：在-40 至+120~C温度范围内，产品不会引起变形或品质劣化。

轻便性：重量轻，便于搬运，且钻孔或截断安装时，不易断裂，施工简便加工良好。