

润知星牌高空作业车直臂高空作业车折叠臂登高车曲臂高空作业车

产品名称	润知星牌高空作业车直臂高空作业车折叠臂登高车曲臂高空作业车
公司名称	湖北润力专用汽车有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊世纪大道77号
联系电话	0722-3309898 15072997299

产品详情

湖北润力专汽生产高空作业车直臂高空作业车折叠臂登高车曲臂高空作业车

公司产品覆盖作业高度13-38米，有曲臂和伸缩臂、绝缘臂；蓝牌及黄牌。欢迎垂询！

高空作业车主要特点：

- 1、臂架采用高强度钢板 HQ60/5.0，折弯焊接成型，受力大，强度高；2、H型支腿稳定性好，支腿可同时或单独操作，操作灵活，能适应多种工况；
- 3、转台双向 360° 回转，采用了齿轮传动式减速机构；（具有自润滑和自锁功能）
- 4、上车操作采用集成电控阀块模式，布局美观，操作平稳，维护方便；
- 5、下车与上车互锁，操作安全、可靠；
- 6、上车操作通过节流阀实现无极调速；
- 7、吊篮采用外置拉杆机械式调平，更加稳定和可靠；
- 8、转台和吊篮设有启动和熄火开关，操作方便，节省燃油；

1、高空作业车工作用途

通过工作臂的折叠、变幅、回转将作业人员和作业工具送到指定的高空作业位置进行高空作业。

2. 适用标准

供货方应使用*新颁布执行的国家标准、行业标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业

标准中已对产品质量做出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到国家标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时，应以本技术条件为准。引用有以下标准：

- 1) GB/T9465 《高空作业车》
- 2) GB3766 《液压系统通用技术条件》
- 3) GB7258 《机动车运行安全技术条件》
- 4) GB1589 《汽车外廓尺寸载荷及质量限值》
- 5) GB4785 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》
- 6) GB11567.1.2 《汽车和挂车侧面及后下部防护的要求》
- 7) QC/T252 《专用汽车定型试验规程》
- 8) JB/ZQ3011 工程机械焊接通用技术条件
- 9) JG5099 《高空作业机械安全规则》
- 10) CCAP-C11-01-2014 《强制形产品认证实施细则 汽车》

3、使用环境条件

1)海拔高度： 1000 米

2)环境温度： -5 ~ +40

3)相对湿度： 95% (25)

4) 抗震能力： 地面水平加速度 0.3g

地面垂直加速度 0.15g

同时作用持续三个正弦波安全系数 1.67

日温差： 15

5) 日照强度(风速 0.5m/s 时)：0.1W/cm²

6)风速： 10.7m/s(1)

4、主要技术参数

车型号；SCS5040JGK13C5

主要技术参数

底盘型号；CA1041P40K50L1BE5A84

长 × 宽 × 高 (mm) ; 5998 × 2000 × 2900

总质量 (Kg) ; 4495

轴距 ; 2800

发动机排放 ; 国 6

上装基本配置

臂架

臂架形式 ; 三节折臂

材料 ; HQ60/5mm

臂架截面 ; 四边形

起伏角度 ; 0 ° -70 ° (相对水平面)

作业工况

作业高度 ; 13.5m

作业高度时作业幅度 ; 3m

作业幅度 ; 6.5m

作业幅度时作业高度 ; 7.3m

回转 ; 双向 360 ° 连续回转

吊臂起吊质量 ; 1000Kg

伸缩起重臂 ; 无伸缩

起吊高度 ; 6.4m

起吊幅度 ; 5.5m

起升机构

IQKN1B6Y ; 单绳拉力 800 Kg

钢丝绳 ; (40m) 8

吊钩 ; 1T

支腿

支腿型式 ; 前后H型

支腿材料；型材Q345B/5mm

支腿跨距；纵向（mm）：2960，横向（mm）：2900

液压锁

四个支腿都带双向液压锁

前后支腿频闪灯

黄色:四只

车厢

材料；优质碳钢及型材，铺 3mm防滑花纹钢板

工具箱

1200*400*400；模具冲压门，带不锈钢门锁

围栏； 20 不锈钢管

踏步；驾驶室左侧带上下踏步

侧、后防护；优质碳钢冷弯型材；强度高

轮罩；模具成型，美观，强度高

洗手水箱；无

转台

立臂；低合金钢板拼焊组成

回转支承；单排四点接触球式带外齿，QWD710.20A

减速机；齿轮传动式，IHKN3B6Y

马达；BMT-310

吊篮

额定载荷； 200Kg

尺寸；长X宽X高（mm）：1080X620X1150

调平形式；外置拉杆机械调平

保险带；一副

调平装置；机械调平，拉杆外置

液压系统

液压油箱；60L；带液位表

齿轮泵；定量泵，流量 25ml/r

工作压力；带压力表；16MPa

液压阀组；集成电磁阀组

油缸；带双向平衡阀或液压锁进行锁止，保证安全

操作系统

支腿；手动操作，各支腿可单独可调，上下车互锁

操作方式；手动和电动结合

臂架动作；转台和吊篮电动双位操作

发动机启动、熄火

转台和吊篮双位操作

发动机油门；电子油门

油漆

品牌油漆；颜色光滑，线条美观；

标识及标牌；清晰、醒目、不褪色