

岳阳市电梯防护门 施工楼层隔离网 基坑围栏定制

产品名称	岳阳市电梯防护门 施工楼层隔离网 基坑围栏定制
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:镀锌铁丝 绿色:其他防护网 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

仓库隔离网规格型号、车间安全围栏网、篮球场围网源头工厂

编织临时护栏

主要规格如下所示 丝距:1.5-4mm

直径:50X50mm 60X60mm 70X70mm 等

钢丝网规格型号:1mX2m 1.5mX2m 2mX2.5m 2mx3m等。

立杆:正方形柱 环形柱

表层处理:PVC浸塑 热浸镀锌色调:关键以绿色，深蓝色为主导。

之上规格型号可根据客户的生产加工订制。

临时护栏网是适合临时性防护，临时性装修隔断，临时性圈围，是协调能力很强的商品。

通常采用可拆卸接预制构件将围栏主片与基座或保护柱开展规范联接，等特殊需要时能方便的拆卸，开展挪动组装。

关键结构特性:钢丝网较为精巧，基座安全系数强，外形美观，可以根据用户需要订制生产制造

一：为何钢丝网应该做表层处理？

答：一般钢丝网使用的是高品质镀锌铁丝（灰黑色），从外表而言较为不好看，从防腐蚀而言特性不太好。也是需要对于钢丝网部位进行解决的两大重要因素。

二：钢丝网表层处理的形式有哪些种类？

答：冷喷锌、热浸镀锌、热浸锌、静电喷塑、镀洛。

三：这几点处理方法有什么不同？

答：1：*先这几点处理方法结束后，钢丝网的防腐蚀性能都是会成倍增长，*先说冷喷锌和热浸镀锌，两种方式其实就是在钢丝网表层镀一层锌，来发挥防腐蚀和美观效果，但他们的生产流程是截然不同的，冷喷锌的耐腐蚀性能并没有热浸镀锌的****，但价格冷喷锌更便宜得多。

2：浸塑网片是由加温金属材料将塑料粉均匀喷洒在金属材料上形成一层塑料薄膜，或加温浸塑液放进金属产品使其冷后塑胶覆盖在金属表层，一般在钢丝网表面热浸锌层的厚度为0.7mm-0.8mm,适用户外比较多，美观大方又防腐蚀。

3：静电喷塑钢丝网也就是大家常讲的静电喷涂，这是运用静电发生器使金属粉通电，附着在不锈钢板表层，再经过180~220 的烤制，使粉末状熔融粘附在金属表层，静电喷塑商品一般用于室内所使用的壳体，漆层展现鸿晨或哑光效果。喷塑粉主要包括亚克力粉末状、聚酯粉末等，一般在钢丝网表层的静电喷塑厚度为0.1mm-0.2mm,适用房间内。