

LST 60000601M 5x2.5 SQ 高柔性耐油拖链电缆

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | LST 60000601M 5x2.5 SQ 高柔性耐油拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海埃线电线电缆咨询中心 |
| 价格 | 6.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18121349647 18121349647 |

产品详情

LST 60000601M 5x2.5 SQ 高柔性耐油拖链电缆

产品特性

柔性耐弯曲、防油、耐磨、耐折、耐寒、抗紫外线、阻燃，弯曲寿命800万次以上。高柔性耐油拖链电缆具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中，同时能保持电缆柔软移动的场合的要求；缆胜特缆生产的高柔性耐油拖链电缆可直接替代进口拖链电缆

应用范围

高柔性耐油拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，为了防止电缆纠缠、磨损、抗脱、钩挂、和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随脱链实现来回移动而不易磨损，同时能电磁屏蔽抗干扰性强。广泛应用于机床，智能数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机器人机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等多种自动化机械设备

产品结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准绝缘:高强度高分子特殊复合绝缘专用材料芯线颜色:数字标号或者颜色区分(可以根据客户要求来生产，定制)内护套:高强度高分子特殊复合护套专用材料屏蔽:防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度285%以上，可有效防止各种信号的干扰跟嘉减外护套:高强度高分子特殊复合护套专用材料或者进口PUR聚氨酯材料护套颜色:灰色，黑色，橙色(可根据客户要求定制其他颜色)额定电压: 20.5mm: 300/500V

<0.5mm :300/300V

测试电压: 2500V

温度范围: -20 ° C至+90 ° C或者-40 ° C至+105 ° C弯曲半径:

固定安装: 5x电缆外径

移动安装: 7x电缆外径

案例

STCN (EMV)TROMMELFLEX PUR-HFTROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REELTROMMELFLEX-HD
SPECIAL SPREADER REELTROMMELFLEX (K) NSHTU-J, (N)SHTU-JTROMMELFLEX KSM-S (N)SHTU-J,
(N)SHTU-J + FOTROMMELFLEX KSM-S-K (N)SHTU-JSPREADERFLEX YSLT(N)TSCGEWU KSM-S,
(N)TSCGEWU KSM-S + FOFESTOonFLEX PUR-HFFESTOonFLEX C-PUR-HFFESTOonFIBERFLEX PUR-
HFYBLYKH05RR-F/H05RN-FH07RN-F, A07RN-FH07BN4-FH07ZZ-FNSSHUH01N2-D,
H01N2-ENSGAFUNSHXAFTML N-RD, f ü r Nutzwasser, rundTML N-F, f ü r Nutzwasser, flachTML T-RD, f ü r
Trinkwasser, rundTML T-F, f ü r Trinkwasser, flachH05/07G-KSiD; SiD/GL; SiF; SiF/GL; SiFF; SiFv; SiZZKSi
Z ü ndkabel, HZLSi Hochspannungsz ü ndkabel, SiL Neon-LeuchtrhrenleitungSIHF-J