

温州ZK快速整流管生产厂家

产品名称	温州ZK快速整流管生产厂家
公司名称	乐清市台基自动化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇长宁路41号
联系电话	86-057761755729 13757785229

产品详情

产品介绍 ZK系列快速整流管 正常工作条件及安装条件 1、自冷和风冷环境温度-40 ~ 40 ，水冷环境温度5 ~ 40 ；2、空气相对湿度 85%；3、空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；4、气压85Kpa-106Kpa；5、无剧烈震动或冲击；6、若有特殊场合，应进行相应的试验，证明工作可靠方可使用；7、强迫风冷: 风速 6m/s, 风温 40 ；8、水冷：流量 4L/min，水压：0.2±0.03Mpa，水电阻率 20k · cm，PH值6-8。

产品属性ZK系列快速整流管 正常工作条件及安装条件 1、自冷和风冷环境温度-40 ~ 40 ，水冷环境温度5 ~ 40 ；2、空气相对湿度 85%；3、空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；4、气压85Kpa-106Kpa；5、无剧烈震动或冲击；6、若有特殊场合，应进行相应的试验，证明工作可靠方可使用；7、强迫风冷: 风速 6m/s, 风温 40 ；8、水冷：流量 4L/min，水压：0.2±0.03Mpa，水电阻率 20k · cm，PH值6-8。

特性说明 1、自冷和风冷环境温度-40 ~ 40 ，水冷环境温度5 ~ 40 ；2、空气相对湿度 85%；3、空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；4、气压85Kpa-106Kpa；5、无剧烈震动或冲击；6、强迫风冷: 风速 6m/s, 风温 40 ；7、水冷：流量 4L/min，水压：0.2±0.03Mpa，水电阻率 20k · cm，PH值6-8。

主要用途 1、自冷和风冷环境温度-40 ~ 40 ，水冷环境温度5 ~ 40 ；2、空气相对湿度 85%；3、空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；4、气压85Kpa-106Kpa；5、无剧烈震动或冲击；6、强迫风冷: 风速 6m/s, 风温 40 ；7、水冷：流量 4L/min，水压：0.2±0.03Mpa，水电阻率 20k · cm，PH值6-8。

主要参数 交流输入电压：/（V） 直流输出电压：/（V） 直流输出电流：/（A） 正向峰值电压：/（V） 反向重复峰值电压：/（V） 反向重复峰值电流：/（mA） 绝缘电压：/（V） 工作结温：/（ ） 效率：/（%）

注意事项 1、自冷和风冷环境温度-40 ~ 40 ，水冷环境温度5 ~ 40 ；2、空气相对湿度 85%；3、空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；4、气压85Kpa-106Kpa；5、无剧烈震动或冲击；6、强迫风冷: 风速 6m/s, 风温 40 ；7、水冷：流量 4L/min，水压：0.2±0.03Mpa，水电阻率 20k · cm，PH值6-8。

其他说明 1、自冷和风冷环境温度-40 ~ 40 ，水冷环境温度5 ~ 40 ；2、空气相对湿度 85%；3、空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；4、气压85Kpa-106Kpa；5、无剧烈震动或冲击；6、强迫风冷: 风速 6m/s, 风温 40 ；7、水冷：流量 4L/min，水压：0.2±0.03Mpa，水电阻率 20k · cm，PH值6-8。

交易说明 网络交易需谨慎，具体交易方式请先电话确认。