

红外报警系统 宜春报警系统 中丹科技

产品名称	红外报警系统 宜春报警系统 中丹科技
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

摄像头安装布线要求：

- 1、其额定电压应不小于线路的工作电压;监控导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的外部条件。另外，监控导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。2、应尽量避免监控导线有接头。除非用接头不可的，摄像头其接头采用压线或焊接，监控导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的监控导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。3、线材在建筑物内安装要保持水平或垂直。线材应加套管保护(塑料或铁水管，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。4、信号线不能和大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因外部所限，要平行走线，至少要超过半米。5、报警机箱的交流电源应单独走线，摄像头不能和信号线、低压直流电线在同一条管内，交流电线的安装应符合电气安装标准。6、报警机箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护，报警安装系统，以提盗系统的防破坏性能。7、线管线材有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。

安防监控系统的维护内容都有哪些方面？

- 1、检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。
- 2、视频信号线路和摄像机供电线路的检测、排查隐患和故障排除。
- 3、矩阵、监视器图像画面的轮巡、切换。
- 4、安防监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修更换、故障排除等。
- 5、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

6、检测安防监控系统所有接口和线路接口的焊点，更换视频头等。

7、备件备品：对硬盘录像机、各种规格摄像机、分配器等常规设备进行备货，提高维保质量。监控摄像机5台备用，监控电源配置10台备用，BNC头1盒备用。相关工具和零配件为常规配置。

无线摄像机智能存在哪些问题

1、后摄像机会不会回到原位？

设备在开启智能后，会记录当前的位置信息，如果跟踪转动后在30秒之内没有再检测到移动物体，就会自动回到一开始记录的位置。

2、画面中有多个人经过，宜春报警系统，会谁？

智能功能结合了智能检测算法和云台控制，通过对移动物体的面积、幅度以及稳定性综合判断，监控报警系统，确保移动物体处于监控的正中间，提升监控效率。如果画面有两个人同时经过，红外报警系统，往往会跟随占画面面积比较大的、移动幅度比较大的、移动比较连贯的物体。

3、智能中对象移动物体（含人形）和人形的区别？

部分机型固件支持人形，通过智能算法对人形物体定位，可以有效的过滤掉如飞虫、动物走动等情况触发的移动，实现对人形的。

红外报警系统-宜春报警系统-中丹科技由江西中丹科技有限公司提供。“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”选择江西中丹科技有限公司，公司位于：南昌市青山湖区北京东路242号205室，多年来，中丹科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中丹科技期待成为您的长期合作伙伴！