

九江报警系统 中丹科技 监控报警系统

产品名称	九江报警系统 中丹科技 监控报警系统
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

无线监控安装有什么好处

1、综合成本低，只需一次性投资，无须挖沟埋管；在许多情况下，往往由于很多的地理环境和工作内容的限制性因素的影响，对有线网络或者有线传输的布线工程会产生很多的不利因素，如果用有线的设备施工的周期将很长。这时，安装无线的监控设备就可以直接摆脱线缆的束缚，有安装周期短、维护方便、扩容能力强的好处。

2、维护费用低，九江报警系统，无线监控是由网络提供商进行维护，使用的前端设备采用即插即用、免维护系统。是一项结合了监控和无线传输的技术，它可以将在不同地点的现场的信息进行实时，并且采用通过无线通讯手段传送到无线监控室，而且可以在中，无线监控室需要实时得到被监控点的视频信息，监控报警系统，并且该视频信息肯定就是连续、清晰的。在无线监控点，通常使用的摄像头可以直接对现场情况进行实时采集，摄像头可以采用视频无线传输设备相连，并且可以由无线电波将数据信号发送到监控室。

3、可以广泛应用的范围扩大，散布交通监控、工业监控等众多领域。如在取款机、银行柜员、超市等的无线监控，可以为看护所、幼儿园提供远程无线监控的服务项目，电力电站、电信可以直接采用无人值守系统。

摄像头安装后为何画面变反或者密码不对

一、摄像头安装后为何画面变反？

原因：1、可能是摄像头本身系统问题；2、非正规零售或者系统导致驱动加载错误；3、摄像头驱动安装错误；4、摄像头硬件出现了问题，导致画面反了。

解决方案：1、安装相应驱动测试，必要时安装正版或者系统测试；2、如果驱动和系统不便操作，利用第三方软件进行调试；3、如果上面几种原因都试过了，排除之后还是没有恢复的话，那可能是硬件的问题，需要更换硬件。

二、摄像头安装后为何用户名密码不对？

- 1、检查摄像头显示器的监视器是否打开；
- 2、检查摄像头显示器的所有线是否正确连接；
- 3、检查摄像头显示器的电源供应器是否良好；
- 4、检查摄像头显示器的输出端口是否接触良好；
- 5、检查摄像头显示器输入的用户名与密码是否正确。

监控设备介绍：防盗报警器技术构成

1、探测器--将被保护现场发生的信息变成电子信号并向外传送的一种装置，防盗系统报警，俗称探头，又称报警器的前端器材。探测器是由传感器和信号处理部分组成的，是防盗报警系统的关键，而传感器又是报警探测器的元件。

2、信号传输部分--又称信道，是探测器电子信号对外传输的通道。目前传输的主要方式有三种，即专线、借用线、无线三种不同的传输方式。

专线传输是利用线缆（包括光缆）设备通过铺设线路网络来构成报警信息的传输通道。其优点是系统化，信息传输不易受外界因素的干扰，做到专线。缺点是铺设线路工程量大，前期投资高，扩容困难，安装报警系统，不适于单家独户使用，必须由社区或门的接警中心来控制，传输线路易遭破坏。所以此种系统只适合专项工程。

借用线传输是指借用电话线、电力线、有线电视网等公共线路作为报警信号传输通道。其优点是施工容易，不用专门布线，缺点是防破坏能力差、易受干扰。

3、防盗报警控制器，又称为报警主机，它能将探测器发出来的电子信号变成声光报警信号并加以显示和记录、存储的装置，常用的有台式、柜式、箱式和壁挂式几种。产生报警声音，显示报警部位，存储记录报警信息是防盗报警控制器必需具备的基本功能。

九江报警系统-中丹科技-监控报警系统由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！