

MKVVR-450/750V 12x1.5煤矿用控制软电缆

产品名称	MKVVR-450/750V 12x1.5煤矿用控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	15.00/米
规格参数	品牌:天联控制电缆 型号规格:MKVVR-450/750V 12x1. 产地:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVVR-450/750V 12x1.5煤矿用控制软电缆

MKVVR型450/750V煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆

数 × 标称截面， mm ²	导体种类	绝缘标称厚度mm	护套标称厚度m	平均外径，mm		70 最小绝缘 电阻M km
				下限	上限	
MKVVR 4 × 0.5MKVVR 4 × 0.75MKVVR 4 × 1.0MKVVR 4 × 1.5MKVVR 4 × 2.5	55555	0.60.60.60.70.8	1.21.21.21.21.5	7.27.68.09.01 0.5	9.09.410.011.5 13.0	0.0130.0110.0100. 0100.009
MKVVR 5 × 0.5MKVVR 5 × 0.75MKVVR 5 × 1.0MKVVR 5 × 1.5MKVVR 5 × 2.5	55555	0.60.60.60.70.8	1.21.21.21.21.5	7.88.48.89.81 2.0	9.610.511.012. 014.5	0.0130.0110.0100. 0100.009

MKVVR软芯控制电缆MKVVR煤矿用控制软电缆

煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途

型号 名称 规格 用途

MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) * (4-6)

(2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋, 能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂, 能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂, 能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯