

荷兰DM代理商（PA46注塑级）

产品名称	荷兰DM代理商（PA46注塑级）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	65.80/公斤
规格参数	荷兰DMS:耐高温 TW341:DMS TE250F:加纤阻燃
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海格铁公司长期供应PA46荷兰DMS（荷兰进口）一级授权代理商 经销商 原材料哪里有卖 厂家 供应商？多少钱一吨？加纤 纯树脂 黑色 本色 透明 价格 硬度 增韧 耐高温 防火 阻燃 物性 型号 注塑 挤出 所有塑料原料都可免费提供报价，都可免费试样（包退换）

PA46 荷兰DSM TE200F6 本色 (可电镀 含30%玻纤增强)

PA46 荷兰DSM TE250F6 本色 (可电镀 含30%玻璃纤维强化 UL94V0防火阻燃)

PA46 荷兰DSM TE341 白色 (热稳定 润滑)

PA46 荷兰DSM TW200F6 本色 (含30%玻纤增强 热稳定 可耐受290 的峰值温度)

PA46 荷兰DSM TW241F10 本色 (含50%玻纤增强 电镀级 热稳定)

PA46 荷兰DSM TW341 白色 (电镀级 热稳定 润滑 耐磨)

PA46 荷兰DSM 46HF5040 本色 (含40%玻纤强化 高阻燃性UL94V0)

PA46 荷兰DSM TS250F8 本色 (含40%玻纤强化 UL94V0防火阻燃)

PA46 荷兰DSM TE250F9 本色 (电镀级 含45%玻璃纤维强化 UL94V0防火阻燃)

PA46 荷兰DSM TE248F6 本色 (含30%玻璃纤维 耐气候)

PA46 荷兰DSM TS200F10 本色 (电镀级 含50%玻璃纤维强化润)

- 1.PA46是一种多用途,玻璃增强,符合UL VO规定的阻燃型UL级材料。
- 2.具有易加工性和卓越的流动性能
- 3.具有卓越的抗拉强度,良好的绝热性能
- 4.阻燃;可电镀;经热稳处理的;耐热的
- 5.高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。
- 6.刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的 PPS,PEI和PES
- 7.它可以用于薄壁部分达到 0.1毫米的零件而没有飞边。

PA46之主要应用领域连接器系列,接插件,光缆连接器,光缆接插器,USB系列

用PA46生产的双模焊接成型进气管道比使用铝(节省成本高达50%)或硅橡胶都要便宜。因为聚酰胺的重量比铝轻,所以成品重量也相对较轻。与硅橡胶制成的管道相比较,用PA46制成的管道拥有如下优点:PA46空气管道的交叉部分可适应不同的空间,而硅橡胶管道的交叉部分只能是圆形的。PA46可循环利用,而硅橡胶组件不可再利用。

相比于其他的热塑性塑料,PA46(如*****)具有杰出的抗疲劳特性,从而使*终产品具有更高的安全系数。现有两个***** PA46成功应用于热空气管道点焊的例子。在**工程师的帮助下,可在特定的设计要求下计算成本,并可对不同系统的成本优势进行比较。

弯管将涡轮压缩机和空气管道相连接。使用PA 46制成的管道,能提供铝材弯管不具备的上文所提及的优点。组件不仅可以一次模具成型,还可以被直接焊接到涡轮压缩机面上,由此可见 PA 46具有超强的耐热性。