

PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350

产品名称	PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73H、F-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350 PZ73H、F-10C广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域，是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。

1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装维修方便。

PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -425 25	100 -4 纸浆、污水 、渣水混和

PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350零部件材料：

阀体 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸板 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质
------------------	--------------	-----------	---------------------

PZ73X-10C 铸钢插板阀、手动刀型闸阀DN150 DN350阀门外形及连接尺寸：

压力MPa	口径DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	-
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	-
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	-
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	-
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	-
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	-
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	-
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	-
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	-
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	-
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	-
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	-
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	-
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	-
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	-
1.6	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	-
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	-
	1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	-
	1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800	-
	50	43	160	125	99	285	4-M16	180	-
	65	46	185	145	120	295	4-M16	180	-
	80	46	200	160	135	315	8-M16	220	-
	100	52	220	180	155	365	8-M16	220	-
	125	56	250	210	185	400	8-M16	230	-
	150	56	285	240	210	475	8-M20	280	-
	200	60	340	295	265	540	12-M20	360	-
	250	68	405	355	310	630	12-M22	360	-
	300	78	460	410	375	780	12-M22	400	-
	350	78	520	470	435	885	16-M22	400	-
	400	102	580	525	485	990	16-M27	400	-
450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	-	
500	127	715	650	609	1200	20-M30	530	-	

600	154	840	770	720	1450	20-M36	600	-
700	165	910	840	788	1700	24-M36	600	-
800	190	1025	950	898	2000	24-M36	680	-
900	203	1125	1050	998	2300	28-M36	680	