

手持式应急事故多气体检测仪40种

产品名称	手持式应急事故多气体检测仪40种
公司名称	北京豪纳特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区东小口
联系电话	010-56073989 15311186826

产品详情

产品简介

HNT2000豪纳特手持式应急事故多气体检测仪（40种气体传感器即插即用，额外预留气象参数：风向 风速 温度 压力 湿度），主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度，适用于应急（泄漏）事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门等泄露检测等。

该仪器主机跟传感器采用分体式设计，传感器装入主机槽内自动实现电路和气路的连接，同时主机自动识别传感器类型。用户可现场更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机，一台检测仪与不同的传感器结合使用，就能检测超过40种不同的气体，传感器即插即用，不需再次校准。报警限可以根据检测的需要自由设置。

主要特点

功能齐全，一机多用，预留气象参数测量接口

（风向 风速 温度 压力 湿度等） 可检测多达40种有毒有害气体 独创的无螺栓侧插式设计，便于插拔即插即用无需标定，数据自动存储 全中文菜单，操作简便

大按键设计，戴防护手套也能操作自如 数据可根据需要选择打印 RS - 232输出接口 报警限可根据检测需要调整 内置强力采样泵 检测器可在任何非防爆场所使用

应用领域

应急事故中有毒有害气体检测 环境空气监控和评估 车间和工厂等作业场所及周边场所有毒有害气体检测 炼油厂和石油化工安全检测 危险空间进入检测 储存罐、管道、阀门等的泄漏探测 废弃物现场调查

技术参数

显示：背亮式液晶显示 精度：取决于传感器，一般为量程的5% 灵敏度：传感器量程的1% 重复精度：传感器量程的1% 输出：RS-232输出（存储气体浓度值）

存储量：400组数据 报警：根据检测需要设定报警限值 电源：碱性电池，备用可充电电池 操作温度：-25 ~ +55 操作湿度：0-95%（无冷凝）

手持式应急事故气体检测仪，手持式有毒气体检测仪，手持式多气体检测仪，