

实心裸铜线导体，2芯合成对，芯线红绿两色

产品名称	实心裸铜线导体，2芯合成对，芯线红绿两色
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:室外层绞式铝凯光缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

6XV1830-0EH10现场总线

6XV1830-0EH10现场总线-参数如下：导体:裸铜丝,1*0.64mm导线面积：>0.34mm²线芯颜色:绿色-红色屏蔽层:铝塑带+镀锡铜丝编织护套:PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗:150 直流电阻:57.5 /km工作温度:-30 到70 之间6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境（如汽车制造业）下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6．超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

KNX总线电缆报价 应用

灯光：灯光控制和调节；

温度控制：供暖，空调系统和通风设备；

室外中心束管式铠装光缆

GYXTW-4 A1B 室外中心束管式铠装4芯多模 (62.5\125) 米 GYXTW-6

A1B 室外中心束管式铠装6芯多模(62.5\125) 米 GYXTW-8

A1B 室外中心束管式铠装8芯多模(62.5\125)米 GYXTW-4B1 室外中心束管式铠装4芯单模 (9-125) 米 GYXTW-6B1 室外中心束管式铠装6芯单模(9-125) 米 GYXTW-8B1 室外中心束管式铠装8芯单模(9-125) 米

室外层绞式铝凯光缆

GYTA-4 A1B 室外层绞式铝凯4芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-6

A1B 室外层绞式铝凯6芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-8 A1B 室外层绞式铝凯8芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-4B1 室外层绞式铝凯4芯单模 (9/125) 米

GYTA-6B1 室外层绞式铝凯6芯单模 (9/125) 米 GYTA-8B1室外层绞式铝凯8芯单模 (9/125) 米

室外层绞式铠装光缆

GYTS-4 A1B 室外层绞式

(62.5\125) 米 GYTS-6 A1B 室外层绞式铠装6芯多模(62.5\125) 米 GYTS-8 A1B 室外层绞式铠装8芯多模(62.5\125) 米 GYTS-4B1 室外层绞式铠装4芯单模

阳光保护：百叶窗和卷帘控制；

安防：监视；

能源管理：能耗控制；