

# 销售宝钢冷轧双向高强钢国际级

产品名称	销售宝钢冷轧双向高强钢国际级
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	种类:热轧, 酸洗卷板 品牌:宝钢, 马钢 厚度:1.5mm-12.0
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

作为一家钢铁矿材厂家,我们上海泷湃供应链管理有限公司荣幸向您推荐宝钢冷轧双向高强钢,这是一种优质的汽车钢产品,源自宝钢马钢,经过酸洗板卷处理,以优惠的价格每吨仅为4800.00元。

产品特点:

品牌:宝钢

规格:1.5mm-12.0mm

厚度范围:1.5mm-12.0mm

种类:汽车零部件用钢

制作工艺:热轧,酸洗卷板,酸洗工艺

宝钢冷轧双向高强钢以其优异的力学性能和稳定的制造工艺而备受赞誉。通过热轧和酸洗工艺的处理,这种钢材具有出色的表面质量和整齐的形状。它的特殊的双向拉伸能力使其适用于各种异形和复杂组件的制造。

适用用途:

宝钢冷轧双向高强钢主要用于汽车零部件生产,包括车身结构件、车门、支撑构件和安全部件等。由于其出色的强度和可靠性,这种钢材在汽车行业中广泛应用,能够满足汽车制造商对安全性、轻量化和节能环保的需求。

性能：

宝钢冷轧双向高强钢具有出色的力学性能，其高强度和韧性相辅相成。这种钢材在各种应力条件下都能保持其优异的性能，提供了更高的安全性和可靠性。同时，它具有优异的延展性，易于成型加工，使得生产效率更高。

添加产品冷知识：

知识1：冷轧和热轧的区别

冷轧和热轧是钢材制造中常用的工艺。冷轧是在室温下对热轧板卷进行压制加工，能够产生更高的强度和更好的表面光洁度，适用于要求较高的产品。而热轧是在高温下对钢坯进行加热和轧制，能够提高钢材的塑性，适用于大批量、一般要求的产品。

知识2：酸洗工艺的作用

酸洗工艺是将钢材浸泡在酸性溶液中，通过酸的腐蚀作用去除钢材表面的氧化层和锈蚀物，从而提高表面质量。这种工艺可以去除钢材表面的氧化皮、锈斑和污染物，使钢材表面更加干净光滑，为后续加工和使用提供了良好的基础。

知识3：双向拉伸能力的意义

双向拉伸能力是指钢材在两个互相垂直方向上的拉伸性能。相比单一方向拉伸能力较低的钢材，具有双向拉伸能力的宝钢冷轧双向高强钢可以适应更复杂的零件形状和加工要求，能够更好地满足汽车制造中多样化和精细化的需求。

问答1：宝钢冷轧双向高强钢有哪些优势？

答：宝钢冷轧双向高强钢具有高强度、高韧性、良好的表面质量和双向拉伸能力的优势，适用于汽车行业要求安全性和轻量化的零部件生产。

问答2：宝钢冷轧双向高强钢的厚度范围是多少？

答：宝钢冷轧双向高强钢的厚度范围为1.5mm-12.0mm，可以根据客户的需求提供不同规格的产品。

问答3：宝钢冷轧双向高强钢的制作工艺是什么？

答：宝钢冷轧双向高强钢采用热轧和酸洗工艺进行制作，通过热轧获得所需形状和力学性能，再经过酸洗去除表面氧化层和锈蚀物，使钢材表面更加光洁。