

FM认证室外地上式消火栓 防撞型口径DN150干式消火栓

产品名称	FM认证室外地上式消火栓 防撞型口径DN150干式消火栓
公司名称	深圳市金鸿智能安防系统有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道珠光西区68栋302号
联系电话	13723793840 13723793840

产品详情

尺寸范围

6" (DN150)

设计标准

AWWA C502

连接标准

ASME B16.1

工作压力

300PSI、250PSI、200PSI、175PSI

FM认证室外消火栓通常都是安装在建筑楼房的外面，主要供消防车室外消防给水管道取水，实现消防灭火，也可以直接连接消防水带灭火，是重要消防设施之一。工作温度范围0-100℃，强度及寿命密封试验：600PSI；壳体试验：600PSI；顺时针关，逆时针开。阀座选用青铜材质，消火栓栓口螺纹符合标准NFPA1963的要求。公称压力250PSI，我司拥有一支熟练FM认证标准的技术型人员，帮助您选型，且能符合FM全球保险公司对消防产品的要求。该消火栓口径为6寸，DN150，仓库库存丰富，

室外消火栓还分为地上式和地下式两种。消火栓在室外安装在比较显眼的地方，方便消防接水操作，地下消火栓要在地面设置明显的标志。地上式用于气温比较高的地方，地下式用在气候寒冷地下。

消火栓一共有三个出水接口，大的接口直径为150毫米或100毫米，用来和消防车进行对接。两侧是两个小的接口，直径为80毫米或65毫米，用来连接水带。如遇水带接口与消火栓接口不匹配，则需用到80变65转换接

头。