

安防监控设备 中丹科技 吉安安防监控

产品名称	安防监控设备 中丹科技 吉安安防监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

摄像头安装布线要求：

- 1、其额定电压应不小于线路的工作电压;监控导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的外部条件。另外，监控导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。 2、应尽量避免监控导线有接头。除非用接头不可的，摄像头其接头采用压线或焊接，监控导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的监控导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。 3、线材在建筑物内安装要保持水平或垂直。线材应加套管保护(塑料或铁水管，按室内配管的技术要求选配)，安防监控施工，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。 4、信号线不能和大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因外部所限，要平行走线，至少要超过半米。 5、报警机箱的交流电源应单独走线，摄像头不能和信号线、低压直流电线在同一条管内，交流电线的安装应符合电气安装标准。 6、报警机箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护，以提盗系统的防破坏性能。 7、线管线材有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。

在安防监控工程中，安防监控设备，整个监控系统不要共用一个电源。主要原因如下：

- 1、系统维修的时候，经常需要打开或关闭电源。所以每当电源重启一次，所有的监控摄像机也都会重新启动，而设备在启动时瞬时电流较大，对电源的冲击力很大，严重的会损伤或者是烧毁电源。
- 2、其次整个安防监控系统公用一个电源，就如同电路中的串联电路一样，一台设备损坏，整个安防系统将无法正常工作。尤其是一些重要出入口无法监控，有可能会造成不必要的麻烦。选择独立的供电为后续维护保养好很好的铺垫。

安防监控摄像机电源的配置，忌讳什么？

监控摄像机电源配置忌讳整个监控系统共用一个电源。原因如下：

- 1) 系统维修的时候，安防监控安装，经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动，启动电流特别大，对电源的冲击力很大，严重的会烧毁电源，
- 2) 所有的监控摄像机共用一台电源，当电源发生故障时，整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视，可能会造成不必要的麻烦。

安防监控摄像机标明DC12V/AC24V通用，该选择什么样的电源？

选择AC24V监控电源，因为同样的传输距离，吉安安防监控，电压越高，损耗越小。电压高了，负载就能得到比较充足的电压。

安防监控设备-中丹科技(在线咨询)-吉安安防监控由江西中丹科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西中丹科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为监控摄像机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!