

## 20升开口钢桶 嘉兴20升钢桶 吴江青云制桶厂

产品名称	20升开口钢桶 嘉兴20升钢桶 吴江青云制桶厂
公司名称	苏州市吴江青云第一制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市青云镇胜云路418号
联系电话	18601458822

### 产品详情

钢桶灌装油品应按季节气候情况，确定各种油品的灌装数量。一般都应使钢桶在灌装油品后，20升钢桶供应，桶内保持5~7%的气体空间，以备油品受热膨胀。在不同季节，200升标准钢桶的油品灌装数量也有所不同。

有时油品质量不好，材料强度不均匀，或者在制造、使用过程中碰伤、磨损，20升开口钢桶，再加上灌装容量不恰当，十分容易造成钢桶爆炸事故。因此，结合钢桶安全灌装容量，还应掌握灌装后的桶内压力是否符合安全要求。

#### 如何保管钢桶涂料

(1) 各类钢桶涂料及稀释剂，大都是物品。贮存的库房应加强明火管理，要有“禁止烟火”或“禁带火种”等明显标志，并备有相应的消防器材，如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器和黄砂等。

(2) 库房内应干燥，阴凉，通风，防止烈日曝晒。库内温度一般保持在18~25℃，相对湿度55~75%。

(3) 涂料包装应严格密封，如发现漏孔应及时补好。涂料与稀释剂钢桶时，不能用金属器械猛力敲击，以免产生火花造成火灾。

(4) 涂料系挥发性物品，日久易变质，在使用时应做到先进仓先出，后进仓后出，不要积压过久影响质量。一般贮存期，20升闭口钢桶，自生产之日算起，不要超过一年(具体按产品标准或说明书而定)。贮放长久后，如发现粘度，干性减慢或有浑浊、沉淀现象时，应及时加溶剂或催干剂补救，尽快用掉。

(5) 双组分、三组分油漆进库时，应特别注意组分配套。

(6) 涂料使用后，若有剩余退回库房时，应将罐盖紧密封，以防进入空气而结皮。如发现结皮和有粗粒时，应用120~180目铜筛子过滤后方可使用。

(7)在装运过程中，要小心轻放，不得倒置和重压，并要根据“化学危险品运输暂行条例”等有关规定办理。

(8)仓库保管员应熟悉有关涂料的知识，做到“四懂”：懂得涂料性能，懂得操作规程、工艺流程和质量标准，懂得禁忌事项，懂得安全生产。仓库保管员应经常翻仓，清点涂料材料的数量和检查质量，嘉兴20升钢桶，发现保管不妥和材料变质，应积极采取措施，及时处理。

钢桶包装用钢材主要有下面几类：

#### 1、冷轧低碳薄钢板

主要用于制造大中型运输包装钢桶。

#### 2、热轧低碳薄钢板

主要用于制造大中型运输包装钢桶。

#### 3、镀锌薄钢板

又称白铁皮，是制桶理想的材料，主要用于制造工业产品包装的各种钢桶。

#### 4、镀锡薄钢板

又称马口铁，是制造小型钢桶的主要材料，大量用于制罐工业，也可以用来制造其它食品和非食品的小型桶罐容器。

#### 5、镀铬薄钢板

又称无锡钢板，是制造小型桶罐的主要材料之一，可部分代替马口铁，主要用于制造食品包装容器。

钢桶

20升开口钢桶-嘉兴20升钢桶-吴江青云制桶厂(查看)由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。苏州市吴江青云第一制桶厂实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的金属桶等行业积累了大批忠诚的客户。吴江青云制桶厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！