## 日本三菱柴油发电机组保养

产品名称	日本三菱柴油发电机组保养
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:12R 产地:中国
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

## 产品详情

日本三菱柴油发电机组保养

1 柴油发电机组保养计划

序号 检查保养部件 保养名目(含利用材料规格) 保养周期

- 1 发电机外部干净 用抹布擦除油污。 每周
- 2 发电机燃油、机油量、冷却水量 存0#柴油够运行24h,机油位濒临油尺(HI),不够加补,检查水箱,不够加满(冬季需用防冻液)。 15天
- 3 蓄电池 检讨电池电压,用比重计测试电池液浓度。 15天
- 4 机油过滤器 更换机油滤清器。 200运行小时
- 5 燃油滤清器 更换燃油滤清器。 200运行小时
- 6冷却水调换防冻液。200运行小时
- 7 发电机厂家空气滤清器 拆下吹净,太阳晒后再装上。 200运行小时
- 8 机油 更换同型号机油。 200运行小时
- 9水箱水更换水箱水。 200运行小时
- 10 空气滤清器 改换空气滤清器。 500运行小时

11 断路器、电缆接点 拆开发电机侧板,对断路器4个固定螺丝紧固,柴油发电机组品牌电源输出端与电缆线耳锁合螺丝进行紧固。 年保养

## 2 保养留心事项

- 2.1 负责发电机保护保养的工作人员,必须认真阅读厂家供应的《柴油发电机保险操作及维修保养手册》 (说明书),按相关的技能恳求进行维护颐养工作。
- 2.2 发电机如停放太久或受潮,应丈量绕组间和对地的绝缘电阻,绝缘值应不低于1.5M。 留神在测量之前拆掉启动用蓄电池负极接线。
- 2.3 视现场情况,不定期清洁发电机绕组上的积尘跟油垢,发电机报价。
- 2.4 发电机切忌受潮,发电机内部应避免进入金属碎屑,水汽或其它有害气体。发电机运行时,要保障透风良好,发电机外名义不应有任何覆盖物,省得影响通风跟散热。
- 2.5 发电机蓄电池应远离热源,充电及应用时应保持通风

经常的保养发电机是延长发电机使用寿命提高发电机使用效率的好方法,发电机的保养方法很多,维护方法也很多,平常也不需要全部都做到,能做到一两点就好,但是不能不对发电机进行保养,这对发电机来说是一件伤害很大的事情。