

湖北润力雾炮抑尘车拆迁爆破现场雾炮抑尘车80米雾炮车多功能抑尘车

产品名称	湖北润力雾炮抑尘车拆迁爆破现场雾炮抑尘车80米雾炮车多功能抑尘车
公司名称	湖北润力专用汽车有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊世纪大道77号
联系电话	0722-3309898 15072997299

产品详情

湖北润力生产雾炮抑尘车拆迁爆破现场雾炮抑尘车80米雾炮车多功能抑尘车

该车主要用于矿山爆破抑尘.主要装置为电子炮、。泵、水罐。适用于矿山爆破抑尘、应急消防、大面积拆迁现场的灰尘抑尘等。

专利技术，无副发动机，底盘可用长度更长，装载容积大，抑尘效果显著。喷射距离大于80米。宽度大于80米。

罐体采用Q235A型4mm板制作，公告容积20立方米，该车带洒水泵，配前冲后洒，泵进泵出，罐内防腐处理，罐体尾部左侧配一个消防接口，右侧配一个65型自流口，全液压驱动，尾部高压泵箱，装有4个喷水头（可以270度旋转）。喷射距离大于80米。宽度大于80米。

底盘配置:底盘型号为:DFV1253GP6DJ，发动机为国六玉柴245马力，轴距4350+135011.00
钢丝胎，十档变速箱，5吨前桥,10吨后双桥，气囊座椅，ABS,带空调。

润知星牌SCS5252TDYDFV6型多功能雾炮抑尘车

【整车技术参数】

产品商标	润知星牌	公告批次	352
产品名称	润知星牌SCS5252TDYDFV6型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	18.7
额定质量(kg)	10370,10305,9870,9805	外形尺寸(mm)	10260X2550
整备质量(kg)	14500,15000	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3,2	鞍座载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	23/9	前悬/后悬(mm)	1440/3120
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	车速(km/h)	89

备注：该车主要用于矿山爆破抑尘.主要装置为电子炮、泵、水罐.罐体有效容积:18.7立方米.罐体外形尺寸(mm)
 830.随底盘选装驾驶室;侧、后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高
),后部防护离地高度:450mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅选
 距.

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车 司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350		
轮胎规格	11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/10,8/13,9/13	前轮距(mm)	1940,1965,19
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018国		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180(kw)/24
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180(kw)/24