

江西爱伦阀门气动切断蝶阀型号D641J作用开关切断

产品名称	江西爱伦阀门气动切断蝶阀型号D641J作用开关切断
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱伦 型号:D641J 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

产品详情

技术参数：

气动切断蝶阀的密封机构通过系统压力达到一种真正的动态密封，因此有优良的切断性能和耐久性能，其体积小，重量轻，制造范围广，易于维修保养。

上阀盖 常温型（与阀体一起铸造）：-45 ° C--+200 ° C高温型 +200 ° C--+500 ° C

概述高性能蝶阀是在吸收几种不同结构蝶阀优点的基础上设计而成的一种新型蝶阀。这种蝶阀的阀板密封面为——球弧面体，密封机构通过系统压力达到一种真正的动态密封，因此有优良的切断性能和耐久性能。其体积小，重量轻，制造范围广，易于维修保养。

主要性能参数[阀体]型式 扁平铸造型公称通径 80-600mm公称压力 PN 1.6 ANSI150 JIS 10K连接型式 对夹式材料 ZG25ZG0Cr17Ni12Mo2和ZG1Cr18Ni9上阀盖

常温型（与阀体一起铸造）：-45 ° C--+200 ° C高温型 +200 ° C--+500 ° C[阀内组件]阀板形式

部分球面型（密封环接触型）流量特性 近似等百分比特性阀板材料ZG0Cr17Ni12Mo2和ZG1Cr18Ni9+镀硬铬ZG0Cr17Ni12Mo2和ZG1Cr18Ni9+堆焊硬质合金阀板转角90 °（配用RC和ZSH执行机构）60 °（配用HA薄膜执行机构）阀座材料硬密封（0Cr17Ni12Mo2）软密封（聚四氟乙烯+二硫化钼）轴承材料

0Cr17Ni12Mo2订货须知1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm 3.公称压力 4.流量特性要求 5.阀体材质及阀内件材料6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式 9.配套附件