

双向滑动球铰支座KQZ1300SX 主要技术性能

产品名称	双向滑动球铰支座KQZ1300SX 主要技术性能
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3288.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 规格:1021*908*216 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

双重滚动球铰支座KQZ1300SX 关键技术规格

- 1、橡胶支座摩擦指数为0.03；
- 2、橡胶支座水准剪应力超过纵向承载能力的20%；
- 3、橡胶支座抗拔力抗拉力为纵向承载能力的10%-30%；

支架纵向承载能力1000-60000KN，分成25级

****网架工程万向球旋转球铰钢支座，万向球滚动球铰钢支座，滚动球铰支座，商品质量有保证，终生给您责任制，欢迎新老顾客。

突发情况必须独特扳子组装,根据曲面与其滚动去满足梁的旋转,??设计方案拐角为0,查验主体结构和支承上座板螺孔间距和直径是否一致,各向旋转特性一致太松具有盆式橡胶支座承载力大

球型支座,固定不动球形支座

抗震等级球形钢支座, WJQZ球形钢支座 零售 **** 邯郸市球型钢支座在试运行期一腋角偏移规定,橡胶支座部位确认后,可以分为三类:单边滑动铰支座DX双重滑动铰支座SX固定铰支座GD滚动球铰支座双重滚动,不会有橡胶垫老化难题,横着中心线部位。年后该开展安全检查,橡胶支座周边的脏物及尘土,并且用棉纤细心擦掉金属表面的尘土。