江西爱伦阀门气动调节蝶阀型号D641J作用开关切断

产品名称	江西爱伦阀门气动调节蝶阀型号D641J作用开关切断
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱伦 型号:D641J 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

产品详情

技术参数：气动调节蝶阀703干净介质，可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达0.01%），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。

结构简单紧凑，加工方便，易制成大口径，具有自清洗作用，阻力系数小，流通能力大。

概述：气动薄膜调节蝶阀，ZSRW、ZSCW气动活塞调节蝶阀输入控制信号（4-20mADC或1-5VDC）气源即可控制运转，适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质，可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达0.01%），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。特点：结构简单紧凑，加工方便，易制成大口径，具有自清洗作用，阻力系数小，流通能力大。主要零件材料：

零件名称	材 料	温度范围℃
阀体 阀板	ZG230-450	-40-450
	ZG1Cr18Ni9Ti	-250-550
	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti	

主要技术参数：

公称通径mm	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
额定流量系数Kv	85	220	340	530	770	1360	2130	3060	4160	5450	6900	8500	12200	16600	21700	27540	34000
公称压力MPa	0.6																
额定转角°	70																
信号压力	20～100																

KPa
流量特性　近似等百分比
介质温度　-20～200(常温) ； -40～450(中温) ； -40～600(高温)
℃
接管法兰　按JB78-59对夹式法兰连接
信号连接　M16×1.5
螺孔
配用 薄膜 ZMA-2　　ZMA-3　　ZMA-4　　ZMA-5
执行 式
机构 活塞　　ZSC-45
式
阀体材质　ZG230-450；1Cr18Ni9； ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti
可配附件　手轮、定位器、空气过滤减压器等。

外形尺寸：

公称通径	D1	D2	L1	L2	n-d	H	H1	H2	D	L3	法兰端面距
50	110		92	200	4-14	637	582	382	280	278	60
80	150	125	92	200	4-18	644	582	382	280	278	
100	175	145	102	210		654			280	278	
125	200	175	117	234	8-18	723	636	436	325	278	
150	225	200	130	247		736			325	278	
200	280	255	172	287		763			325	278	70
250	335	310	197	327	12-18	1008	853	615	410	376	
300	395	362	227	351	12-23	1034			410	376	80
350	445	412	252	376		1059			410	376	
400	495	462	296	432	16-23	1238	1007	720	495	376	100
450	550	518	321	459		1266			495	376	
500	600	568	346	484		1291			495	376	
600	705	755	480	565	20-25	1486	1109	796		180	150
700	810	860	530	615	24-25	1539				180	
800	920	975	595	675	24-30	1596				180	200
900	1020	1075	685	770	24-30	1661	1124			180	
1000	1120	1175	735	810	28-30	1711	1124			180	200

订货须知: 1.产品型号与名称 2.公称通径(DN) 3.公称压力(PN) 4.额定流量系数KV 5.阀体和阀内组件材料
6.固定流量特性 7.适用温度和介质 8.整机作用方式(电开、电关)及输入信号
9.是否带附件(操作器、伺服放大器等)10.其他特殊要求