

硅酸铝纤维砖

产品名称	硅酸铝纤维砖
公司名称	淄博华岩耐火有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	淄博市淄川区磁村工业区
联系电话	0533-5551214 18605330438

产品详情

硅酸铝纤维砖

产品描述：硅酸铝纤维砖（陶瓷纤维砖）

分为低温硅酸铝纤维砖和高温硅酸铝纤维砖；使用温度为800-1400度。主要原料为硅酸铝纤维棉，采用真空吸虑成型的生产工艺，并添加硅溶胶、磷酸铝等无机粘结剂，其作用是保证了制品的高温强度。

产品特点：

低热导率，低热容量。优良的化学稳定性。优良的热稳定性及抗热震性。优良的吸音性。质地柔软，富有弹性。易于施工，切割和加工。

产品分类：

- 1、普通硅酸铝纤维砖
- 2、标准硅酸铝纤维砖
- 3、高纯硅酸铝纤维砖
- 4、高铝硅酸铝纤维砖
- 5、含锆硅酸铝纤维砖

产品应用：

硅酸铝纤维砖（陶瓷纤维砖）

主要用于化工工程建设中的各种变换炉及加热炉的衬里，施工安全方便，对于提高加热炉及变换炉衬里工程质量起到了至关重要的作用。

硅酸铝纤维砖理化指标：

硅酸铝纤维砖分类温度()	<1000	1100	1260
硅酸铝纤维砖体积密度kg/m ³	250-500	250-500	250-500
硅酸铝纤维砖体积导热系数 (w/m.k)	0.08(400)	0.08(400)	0.08(400)
	0.16(800)	0.16(800)	0.16(800)
	0.2(1000)	0.2(1000)	0.2(1000)
硅酸铝纤维砖化学成分 (%) AL ₂ O ₃	44	47	55
硅酸铝纤维砖的规格	200X100X10-100mm	200X100X10-100mm	200X100X10-100mm

其他规格可根据用户需求订做。