

橡胶塑料三辊压延机

产品名称	橡胶塑料三辊压延机
公司名称	东莞市伟庆机械有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇石角路
联系电话	86-076981638582 13712881953

产品详情

橡胶塑料三辊压延机主要是针对橡胶或者塑料来做出片压延需要一定精度的材料来做的，我公司承接各种小型的橡胶三辊压延机和塑料三辊压延机我公司真诚期待与您的合作。

橡胶三辊压延机和塑料三辊压延机的介绍：

- 1、辊筒：老四辊的辊筒是整体式的中空辊筒，而美国四辊是钻孔辊筒。
 - 2、辊筒轴承：老四辊用的是滑动轴承，而美国四辊用的是滚动轴承。
 - 3、动力传动方式：老四辊是由一台电机进行动力输出，再通过减速机和齿轮进行动力分配，而美国四辊是四台电机进行独立的动力输出。
 - 4、辊温调节方式：老四辊是蒸汽加热水冷却的方式；而美国四辊采用的是介质循环加热与冷却（过热水和热油）。
 - 5、割边胶装置：老四辊是一根横在辊筒边上甬紧的钢丝，而美国四辊是两端各设一把可调节的胶刀。
 - 6、辊距调节装置：老四辊是6台多速电机，辊筒两端各1台，对侧辊、上辊和下辊进行辊距平行调节；而美国四辊有10台电机，1#与4#辊即可以轴交叉又可以平行调辊距，3#只可以进行平行辊距调节。
 - 7、扩布装置：老四辊主要靠蓄布架两头的双棍左右倾斜的方式来调控帘布；而美国四辊主要靠定中心装置，来调偏，在进入压延机前还装有扩边密的三指压辊装置。
 - 8、导开架：老四辊有前、后两个分开各自独立的导开架；美国四辊的两个导开架是固定在转杆的两边，再动力作用下，旋转180度，进行换帘布。
- 关键词搜索：橡胶三辊压延机和塑料三辊压延机